

(LC-3000)三聚氰胺检测仪

产品名称	(LC-3000)三聚氰胺检测仪
公司名称	山东金普分析仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金普 型号:(LC-3000)三聚氰胺检测仪 类型:半制备液相色谱
公司地址	中国 山东 枣庄市 山东省枣庄高新区泰国工业园复元六路
联系电话	86 0632 8670986 13181278603

产品详情

品牌	金普	型号	(LC-3000)三聚氰胺检测仪
类型	半制备液相色谱	测量范围	0-2AU
测量对象	三聚氰胺检测仪	尺寸	398X149X267mm(深X高X宽) (mm)
重量	14kg (kg)		

技术参数
p3000系列高压分析/半制备泵最大工作压力
p3110 42mpap3120 30mpa流量范围
p3110 0.002-9.998ml/minp3120 0.01-49.99ml/min流量精度 ± 2%在2-5%流量范围内，甲醇/水80：20体积比流量重复性 rsd<0.1%uv3000uv/vis检测器波长范围 190-700nm灯源 氙灯(标准配置)；钨灯(可替换)波长精度 ± 2nm波长重复性 0.4nm扫描功能 停留扫描，扫描可编程即扫描起始点和结束点可设定，扫描步长可设定检测范围 0-2au基线噪声 2x10 ⁻⁵ 动态，流速1ml/min，甲醇/水=80：20波长254基线漂移 15x10 ⁻⁵ au/h 动态，流速1ml/min，甲醇/水=80：20波长254时间常数 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s自动调零 满量程
技术文章
此仪器尚未上传技术文章
主要特点

p3000系列高压分析/半制备泵输液方式 双柱塞往复泵，双柱塞吸液。显示

320x240点阵大屏幕液晶显示，蓝色背光系统保护

慢速启动，停止，最大/最小压力可调，用户数据自动存储系统连接 1/8"管路连接控制 独立模式 通过的按键设定所有工作参数。工作于高压梯度模式时，其中一台泵为主泵，控制其它相同型号的高压输泵并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式进行验证。串口模式

通过rs232口，对高压输液泵进行控制电源 220v ± 10% ， 50hz ， 400wuv3000uv/vis检测器控制 独立模式

通过前面板按键串口模式 通过rs232口软件控制显示 320x240大屏幕液晶显示，可调蓝色背光电源功率

220v ± 10% ， 50hz ， 60w外形尺寸及重量398x149x267mm(深x高x宽)，14kgglp信息

总的电灯时间，电灯次数，更换灯数及产品系列号等