

LC-3000（等度）液相色谱仪

产品名称	LC-3000（等度）液相色谱仪
公司名称	山东金普分析仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:金普 型号:LC-3000 类型:(等度)液相色谱仪
公司地址	中国 山东 枣庄市 山东省枣庄高新区泰国工业园复元六路
联系电话	86 0632 8670986 13181278603

产品详情

品牌	金普	型号	LC-3000
类型	(等度)液相色谱仪	测量范围	P3110 0.002-9.998ml/min
测量对象	甲醇等	控温范围	1 ()
尺寸	10 (mm)	重量	100 (kg)

技术参数

p3000系列高压分析/半制备泵最大工作压力

p3110 42mpa p3120 30mpa 流量范围

p3110 0.002-9.998ml/min p3120 0.01-49.99ml/min 流量精度

± 2% 在2-5% 流量范围内, 甲醇/水80:20 体积比 流量重复性 rsd<0.1% uv3000uv/vis 检测器 波长范围

190-700nm 灯源 氙灯(标准配置); 钨灯(可替换) 波长精度 ± 2nm 波长重复性 0.4nm 扫描功能

停留扫描, 扫描可编程即扫描起始点和结束点可设定, 扫描步长可设定 检测范围 0-2au 基线噪声 2x10⁻⁵au/h

动态, 流速1ml/min, 甲醇/水=80:20 波长254 基线漂移 15x10⁻⁵au/h

动态, 流速1ml/min, 甲醇/水=80:20 波长254 时间常数 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10s 自动调零 满量程

技术文章

此仪器尚未上传技术文章

主要特点

p3000系列高压分析/半制备泵 输液方式 双柱塞往复泵, 双柱塞吸液。显示

320x240点阵大屏幕液晶显示, 蓝色背光系统保护

慢速启动, 停止, 最大/最小压力可调, 用户数据自动存储 系统连接 1/8"管路连接控制 独立模式 通过前面板

的按键设定所有工作参数。工作于高压梯度模式时，其中一台泵为主泵，控制其它相同型号的高压输液泵，并可通过屏幕上的梯度曲线对所实现的梯度模式进行验证。串口模式
通过rs232口，对高压输液泵进行控制电源 220v ± 10%，50hz，400wuv3000uv/vis检测器控制 独立模式
通过前面板按键串口模式 通过rs232口软件控制显示 320x240大屏幕液晶显示，可调蓝色背光电源功率
220v ± 10%，50hz，60w外形尺寸及重量398x149x267mm（深x高x宽），14kgglp信息
总的电灯时间，电灯次数，更换灯数及产品系列号等

仪器介绍

订货信息p3000ap3000高压分析/半制备泵，10ml不锈钢泵头p3000bp3000高压分析/半制备泵，10mlpeek泵头p3000cp3000高压分析/半制备泵，50ml不锈钢泵头p3000dp3000高压分析/半制备泵，50mlpeek泵头uv3000uv3000快速扫描紫外/可见分光检测器附件ph00510ml不锈钢泵头ph00610mlpeek泵头ph00750ml不锈钢泵头ph00850mlpeek泵头sell01分析流通池sell02半制备流通池sell03制备流通池lamp01氙灯lamp02钨灯