

人货两用施工电梯 施工升降机

产品名称	人货两用施工电梯 施工升降机
公司名称	济南北斗建筑工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	起重机类型:双笼/单笼施工施工升降机 品牌:北斗 型号:SC/SCD
公司地址	中国 山东 章丘市 章丘市相公镇相五村
联系电话	86 0531 83821918 13954191818

产品详情

起重机类型	双笼/单笼施工施工升降机	品牌	北斗
型号	SC/SCD	最大起重量	2000*2 (t)
额定载重量	2000*2 (t)	最大提升高度	150 (m)
工程机械种类	起重机械		

济南北斗建机生产的sc/scd系列施工升降机为齿轮、齿条式传动，采用国内外先进的技术，理论结合实践，不断改进创新，结构合理，操作简单，外形美观，机型有三驱动、两驱动、内置式、外置式。该产品无对重，车撞特别方便，工作更安全。

安全设施完善：

- 1、配备最理想的防坠安全器和限速器，以限制吊笼超速下行，防止和消除吊笼坠落事故发生，是本机的安全使用具有绝对可靠性
- 2、出入门机械连锁装置，为人员货物体的进出安全提供了有效的保障
- 3、传动机构：性能可靠，有双驱动、三驱动及不同的功率
- 4、装有楼层呼叫设备，使施工作业人员更加方便快捷
- 5、设有超重报警系统，防止安全事故的隐患
- 6、钢材原料及设施设备优质，保证整体的性能稳定安全

sc200/200,scd200/200施工升降机参数

主要参数（配置）	单位	规格型号	备注
----------	----	------	----

额定载重量	kg	2000 × 2	另有1500 × 2
最大起升高度	m	150	供货基本高度50
起升高度	m/min	33	————
额定载客量	人	24 × 2	————
吊笼内空尺寸	m	3 × 1.3 × 2.2	
吊笼主要配置	——	铝板+筛网	另有冲孔板、全筛网
标准节主肢规格	mm	650 × 650 × 1508	另有800 × 800 × 1508
		76 × 4.5无缝管	无缝管76 × 4.5或89 × 4.5
安全器型号	——	saj3.0 ~ 1.2	另有saj4.0 ~ 1.2
工作电压	v	380 50hz	————
电动机总功率	kw	(11 × 3) × 2	(15 × 2) × 2
电缆线	平方	16-25	
主要电器		施耐德	