

2016大代牌四柱660型铸铁暖气片

产品名称	2016大代牌四柱660型铸铁暖气片
公司名称	太原北代铸造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大代 型号:四柱760/660/460
公司地址	山西省太原市小店区北格镇代家堡村
联系电话	0351-5928888 15513018888

产品详情

网址：www.taiyuan-beidai.com 电话：15513018888 0351-5928888 QQ：528888888

微信号：15513018888或者13934555360 淘宝店铺：太原北代

微信公众平台：铸铁暖气片欢迎大家前来选购哦！暖气片配件的相关介绍：

价格/加工费/包装说明:(不含运费、不含税)：型号 单片重量 中片 裸片价 足片 裸片价 防锈+银粉
 喷塑+塑料气垫膜 喷塑+塑料气垫膜+纸箱 无砂+除锈 760型 5.8kg 25.1¥ 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥
 裸片价+4.5¥ 裸片价+0.35¥ 5.6kg 19.9¥ 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥ 裸片价+4.5¥
 裸片价+0.35¥ 5.2kg 19.6¥ 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥ 裸片价+4.5¥
 裸片价+0.35¥ 4.8kg 18.6¥ 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥ 裸片价+4.5¥ 裸片价+0.35¥ 4.2kg
 17.1¥ 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥ 裸片价+4.5¥ 裸片价+0.35¥ 660型 4.3kg 17.7¥
 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥ 裸片价+4.5¥ 裸片价+0.35¥ 460型 3.2kg 14.5¥ 中片价+2.0¥
 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥ 裸片价+4.5¥ 裸片价+0.35¥ 3.0kg 14.0¥ 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥
 裸片价+4.0¥ 裸片价+4.5¥ 裸片价+0.35¥ 2.5kg 13.0¥ 中片价+2.0¥ 裸片价+3.0¥ 裸片价+4.0¥
 裸片价+4.5¥ 裸片价+0.35¥ 技术参数：型号 主要尺寸 (mm) 高×宽×长 同侧中心距 重量 kg/片
 散热面积 m²/片 散热量 W/片 水 T=64.5 工作压力 Mpa 试验压力 Mpa 常压 高压 常压 高压
 TZ4-600-8 柱型760型 国标 中片 682×143×60/600 5.8 0.24 146 0.5 0.8 0.75 1.2 足片 760×143×60/600
 6.1 0.5 0.8 0.75 1.2 TZ4-600-8 柱型760型 中片 682×142×60/600 5.6 0.235 144 0.5 0.8 0.75 1.2 足片
 760×142×60/600 5.9 0.5 0.8 0.75 1.2 TZ4-600-8 柱型760型 中片 682×141×59/600 5.2 0.225 130 0.5
 0.8 0.75 1.2 足片 760×141×59/600 5.5 0.5 0.8 0.75 1.2 TZ4-600-8 柱型760型 中片 682×139×59/600
 4.8 0.215 125 0.5 0.8 0.75 1.2 足片 760×139×59/600 5.1 0.5 0.8 0.75 1.2 TZ4-600-8 柱型760型 中片
 682×140×55/600 4.2 0.20 114 0.5 0.8 0.75 1.2 足片 760×140×55/600 4.5 0.5 0.8 0.75 1.2 TZ4-500-8
 柱型660型 中片 582×142×55/500 4.3 0.19 112 0.5 0.8 0.75 1.2 足片 660×142×55/500 4.6 0.5 0.8 0.75
 1.2 TZ4-300-8 柱型460型 中片 382×142×60/300 3.2 0.13 96 0.5 0.8 0.75 1.2 足片 460×142×58/300 3.1
 0.5 0.8 0.75 1.2 TZ4-300-8 柱型460型 中片 382×137×58/300 2.8 0.12 78 0.5 0.8 0.75 1.2 足片
 460×137×60/300 3.1 0.5 0.8 0.75 1.2 TZ4-300-8 柱型460型 中片 382×134×54/300 2.5 0.11 70 0.5 0.8
 0.75 1.2 足片 460×134×54/300 2.7 0.5 0.8 0.75 1.2 型号 主要尺寸 (mm) 高×宽×长 同侧中心距
 重量 kg/片 散热面积 m²/片 散热量 W/片 水 T=64.5 工作压力 Mpa 试验压力 Mpa 常压 高压 常压
 高压 TZ4-5-8 四柱660型 中片 582×142×55/600 4.4 0.185 115 0.5 0.8 0.75 1.2 足片 660×142×55/600
 4.7 0.5 0.8 0.75 1.2 实物重量与尺寸：详细介绍：一、适用范围

适合各种工业与民用建筑热水或蒸汽供暖系统，满足热计量与温控技术要求。 二、产品特点

- 1、内腔无砂，适合温控和热计量技术要求。
 - 2、外表可以静电喷塑，节能美观。
 - 3、承压能力达0.8Mpa以上，满足高层建筑对承压能力高的要求。
 - 4、适合各种供暖系统，安全可靠、经久耐用、放心使用50年以上。
 - 5、可随意组对和拆分。
 - 6、热价更低。
 - 7、避免不同材质散热器混装所带来的安全隐患。
- 三、连接形式与接口尺寸
基本连接形式为同侧上进下出或异侧上进下出，接口尺寸为G11/2”。 四、配套附件
对丝、垫片、死堵、跑风堵、补芯、托钩。