

混合式插卡矩阵TS-HD3232

产品名称	混合式插卡矩阵TS-HD3232
公司名称	佛山市天致华语电子设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:Tanni 型号:TS-HD3232
公司地址	广东省佛山市顺德区大良得贤路3街
联系电话	0757-22272952 13360351141

产品详情

支持32路音视频信号输入，32路音视频信号输出；插卡式结构，每张板卡4路接口；

板卡自带音频接入功能:VIDEO、VGA、色差（YPbPr）输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备；

内置32入32出独立的音频矩阵，采用立体声凤凰接口（选配）；

插卡式模块化的结构设计，卡片式机构，极其容易扩展或更换。应用灵活，节省成本，便于系统升级、扩容及维护；

内置EDID以及DDC管理，EDID支持复制功能:能实时自动复制任意个输出端显示器的EDID信息的交集，合集；

支持视频信号类型：HDMI 1.4、支持3D及DVI 1.0协议；分辨率高达1080P，1920 × 1080@60Hz或1920 × 1200@60Hz,完全支持HDTV，HDCP；

输入输出板卡带指示灯，输入有信号，输出有接设备并且有信号时，指示灯长亮；

支持输入端精确自适应补偿，最大的输入距离不少于20米；

信号长距离传输失真补偿技术，输出距离达20米；

设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号；

不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出；

支持按键式快速切换操作；并可保存和调用最多256个切换状态；

采用可编程逻辑阵列电路，任意交互切换；

有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示；

冗余双电源设计：当一个电源模块出现问题时，立即可替换到另一个电源模块，确保系统可正常工作；

具有RS-232通讯接口；可选IR或TCP/IP等多种的控制方式（TCP/IP连接方式可实现级联功能）；

支持采用RJ45输入与输出：HDMI/DVI、IR和RS232信号可同时传输，最远可达70米；

支持扩展网络控制：当扩展中控后，除可用iphone、ipad对本机进行控制外，也可支持远程网络控制矩阵切换；

输入：支持Video, VGA, 色差（YPbPr）, DVI, HDMI , HD/3G-SDI , RJ45、光纤；

输出：支持HDMI、VGA、DVI、HD/3G-SDI格式、RJ45、光纤。