

A2-14P不锈钢全牙外六角螺栓

产品名称	A2-14P不锈钢全牙外六角螺栓
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

苏州不锈钢螺丝厂家紧固件产品:A2-14P不锈钢全牙外六角螺栓 规格:销售螺栓 单价:订购数量 库存

规格	名称	销售	螺栓	单价	订购数量	库存
14P.A2.080014	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*14					
14P.A2.080016	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*16					
14P.A2.080018	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*18					
14P.A2.080020	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*20					
14P.A2.080022	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*22					
14P.A2.080025	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*25					

14P.A2.080030	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*30		
14P.A2.080035	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*35		
14P.A2.080040	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*40		
14P.A2.080045	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*45		
14P.A2.080050	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*50		
14P.A2.080055	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*55		
14P.A2.080060	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*60		
14P.A2.080065	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*65		
14P.A2.080070	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*70		
14P.A2.080075	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*75		
14P.A2.080080	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*80		
14P.A2.080085	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*85		
14P.A2.080090	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*90		

14P.A2.080095	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*95		
14P.A2.080100	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*100		
14P.A2.080110	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*110		
14P.A2.080120	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*120		
14P.A2.080130	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*130		
14P.A2.080140	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*140		
14P.A2.080150	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*150		
14P.A2.080160	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*160		
14P.A2.080170	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*170		
14P.A2.080180	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*180		
14P.A2.080190	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*190		
14P.A2.080200	A2-不锈钢全牙外六角螺栓 M8*200		

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科 (wenda.fullerasia.com.cn) 什么是地脚螺丝？地脚螺丝

把机器等紧固在地面上用的螺丝。也叫地脚螺栓。一般用于铁路，公路，电力企业，水泥厂，矿山，桥

梁，汽车，摩托，锅炉钢结构，塔吊，大跨度钢结构和大型建筑等。拥有较强的稳固性。

中文名地脚螺丝外文名Anchor bolt又名地脚螺栓用于铁路，公路

目录

1基本信息2详细解释3安装流程4种类,标准5其它标准6腐蚀原因

地脚螺丝基本信息

又名：地脚螺栓，地脚丝，预埋件。

读音：[dì jǐ o lu ó s]

地脚螺丝详细解释

地脚螺栓一般用Q235、Q345，即为光圆的。好像我还没有见到过用螺纹的情况，不过要是受力需要的话也未尝不可。螺纹钢（Q345）强度大，做螺母的丝扣没有光圆的容易。对于光圆地脚螺栓而言，埋深一般为其直径的25倍，然后做一个120mm左右长的90度弯钩。如果螺栓直径很大（如45mm）埋深太深的话，可以在螺栓端部焊方板，即做一个大头就可以了（不过也是有一定要求的）。埋深和弯钩都是为了保证螺栓与基础的摩擦力，不至于使螺栓发生拔出破坏。所以，地脚螺栓的抗拉能力就是圆钢本身的抗拉能力了，大小等于截面面积乘以抗拉强度设计值（140MPa）就是设计时的允许抗拉承载力。极限抗拉能力就是将其截面面积（此时应当是螺纹处的有效面积）乘以钢材的抗拉强度（Q235抗拉强度是235MPa）。由于设计值偏于安全，所以设计时的抗拉力小于极限抗拉力。

地脚螺丝安装流程

地脚螺栓的安装一般分为4个流程。

一.地脚螺栓垂直度

地脚螺栓安装时应垂直，无倾斜。

二.地脚螺栓的敷设

在地脚螺栓安装过程中，经常碰到的是对死地脚螺栓的二次灌浆，即是在浇灌基础时，预先在基础上留出地脚螺栓的预留孔洞，安装设备时穿上地脚螺栓，然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓浇灌死。

三.地脚螺栓安装——拧紧

四.做好相应地脚螺栓安装的施工记录

脚螺栓安装过程中应详细做好相应的施工记录，真实反映地脚螺栓的型号、规格等内容，为今后的维修、更换提供有效的技术资料。

一般安装精度较高的预埋都要先做成地笼(需先穿在打过螺栓孔的预埋钢板上，并装上螺母压紧。浇筑前把预埋件绑扎在模板上固定好，就可以保证脚螺栓安装尺寸。如果想省料，也可用钢筋焊接固定，焊接完成后需校对几何尺寸。至此，脚螺栓安装才算真正完成。

地脚螺丝种类,标准

六角头螺栓GB/T5782-2000十字槽盘头自攻螺钉GB845-85

内六角圆柱头螺钉GB/T70.1-2000方头螺栓C级GB8-88

标准型弹簧垫圈GB93-87十字槽沉头自攻螺钉GB846-85

六角头螺栓全螺纹GB/T5783-2000六角螺母C级GB/T41-2000

方螺母C级GB39-88开槽圆柱头螺钉GB/T65-2000

蝶形螺母GB62-88内六角沉头螺钉GB/T70.3-2000

螺杆GB/T15389-94地脚螺栓GB799-88

内六角平圆头螺钉GB/T70.2-2000半圆头方颈螺栓GB12-88

内六角平端紧定螺钉GB/T77-2000十字槽盘头螺钉GB/T818-2000

六角厚螺母GB56-88十字槽盘头自钻自攻螺钉GB/T15856.1-2002

圆螺母GB812-88六角头自攻螺钉GB5285-85

开槽沉头螺钉GB/T68-2000六角法兰面螺栓小系列GB/T16674-1996

六角法兰面螺栓-加大系列-B级GB5789-86平垫圈C级GB/T95-2002

盖形螺母GB923-88开槽盘头自攻螺钉GB5282-85

墙板自攻螺钉GB/T14210-93十字槽半沉头自攻螺钉GB847-85另外，螺丝规格种类太多，国家标准收录的有千种之多，你可以查看国家有关标准。

地脚螺丝其它标准

还有，各国都有不同的规格标准，比如英制的、法制的、德制的、澳标、美标。

地脚螺丝腐蚀原因

(1)、介质的原因。尽管有些地脚螺栓不直接与介质接触，但由于各种原因，具有腐蚀性的介质很可能被传递到地脚螺栓上，从而使地脚螺栓发生腐蚀。

(2)、环境的原因。如在潮湿的环境下，碳钢材料的螺栓会被腐蚀。

(3)、螺栓材料的原因。在设计时，地脚螺栓虽然按规定选用，但往往只考虑螺栓的强度而没有考虑到在特殊条件下，地脚螺栓在使用过程中会被腐蚀，因而没有采用耐腐蚀材料，如不锈钢等。

本文关键词：螺栓,外六角螺栓,外六角,不锈钢