

A2-太阳能光伏支架专用不锈钢双头螺栓

产品名称	A2-太阳能光伏支架专用不锈钢双头螺栓
公司名称	昆山东螺五金制品有限公司
价格	.10/只
规格参数	品牌:东螺五金 型号:工业紧固件
公司地址	昆山市经济技术开发区邵泾路98号
联系电话	0512-50135027 18550377770

产品详情

苏州不锈钢螺丝厂家紧固件产品:A2-太阳能光伏支架专用不锈钢双头螺栓

规格	销售价格	会员价	订购数量	库存
				太阳能光伏专用双头螺栓 M10*200
DBOLT.A2.100250				太阳能光伏专用双头螺栓 M10*250
DBOLT.A2.100300				太阳能光伏专用双头螺栓 M10*300
DBOLT.A2.120200				太阳能光伏专用双头螺栓 M12*200
DBOLT.A2.120250				太阳能光伏专用双头螺栓 M12*250
DBOLT.A2.120300				太阳能光伏专用双头螺栓 M12*300

苏州不锈钢螺丝生产厂家推荐紧固件百科 (wenda.fullerasia.com.cn) 什么是自攻螺钉用螺纹 ?

自攻螺钉用螺纹

本词条缺少概述，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！

中文名自攻螺钉用螺纹外文名Tapping screws thread标准号GB/T 5280-2002标准类别产品

目录

1基本信息2中文标准名称3螺纹五要素

自攻螺钉用螺纹基本信息

国家标准

标准号 StandardNo： GB/T 5280-2002

自攻螺钉用螺纹中文标准名称

StandardTitle in Chinese： 自攻螺钉用螺纹

英文标准名称： Tapping screws thread

发布日期 IssuanceDate： 2002-12-5

实施日期 ExecuteDate： 2003-6-1

首次发布日期 FirstIssuance Date： 1985-8-1

标准状态 StandardState： 现行

复审确认日期 ReviewAffirmance Date： 2010-7-28

代替国标号 ReplacedStandard： GB/T 5280-1985

采用国际标准号 AdoptedInternational Standard No： ISO 1478:1999

采用程度 ApplicationDegree： IDT

采用国际标准 AdoptedInternational Standard： ISO

国际标准分类号(ICS)： 21.040.30

中国标准分类号(CCS)： J13

标准类别 StandardSort： 产品

主管部门 Governor： 中国机械工业联合会

归口单位 TechnicalCommittees： 全国紧固件标准化技术委员会

起草单位 DraftingCommittee： 机械科学研究院

自攻螺钉用螺纹螺纹五要素

生产过程，一般是先墩打过螺丝形状来，这就是我们螺丝行业所说的打头。后才是搓好螺丝螺纹，这就是我们常说的搓牙。或者叫作搓丝。牙搓好后，就成了本色螺丝，本色螺丝，比如说铁的本色螺丝，一般是需要电镀的。在通过螺丝螺纹轴线的剖面上，螺纹的轮廓形状称为牙型。相邻两牙侧面间的夹角称为牙型角。常用普通螺纹的牙型为三角形，牙型角为 60° 。大径、小径和中径 大径是指和螺丝外螺纹的牙顶、内螺纹的牙底相重合的假想柱面或锥面的直径，外螺纹的大径用 d 表示，内螺纹的大径用 D 表示。小径是指和外螺纹的牙底、内螺纹的牙顶相重合的假想柱面或锥面的直径，外螺纹的小径用 d_1 表示，内螺纹的小径用 D_1 表示。在大径和小径之间，设想有一柱面(或锥面)，在其轴剖面内，素线上的牙宽和槽宽相等，则该假想柱面的直径称为中径，用 d_2 (或 D_2)表示(如图1所示)。线数 形成螺纹的螺旋线的条数称为线数。有单线和多线螺纹之分，多线螺纹在垂直于轴线的剖面内是均匀分布的。导程 相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为螺距。同一条螺旋线上，相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为导程。线数 n 、螺距 P 、导程 S 之间的关系为： $S=n \cdot P$ 旋向

沿轴线方向看，顺时针方向旋转的螺纹成为右旋螺纹，逆时针旋转的螺纹称为左旋螺纹。

螺纹的牙型、大径、螺距、线数和旋向称为螺纹五要素，只有五要素相同的内、外螺纹才能互相旋合。对螺丝本身来说很重要，对于需要用螺丝的产品来说也很重要。螺丝本身是指螺丝的质量。对于用到五金螺丝的产品来说，这就关系到螺丝的牙搓的好不好，能不能用到产品上，这个螺丝牙能不能打入产品上或扭好螺母。我们生产出来的螺丝一般的话都需要过通止规的。意思就是说通规要通，止规要止。螺丝螺纹，对于螺丝的品质是超重要的，如果就打头打的好，螺丝螺纹过不了通止规，达不到客户的要求，那么这个螺丝也不能算优质螺丝。有些客户，对于螺丝螺纹的要求比较高，一般是需要过通止规的。但有些客户不需要。但一般如果要配合螺母使用的螺丝，一般是需要过通止规的。

本文关键词：螺栓,双头,不锈钢