

DS-200A型COD快速测定仪

产品名称	DS-200A型COD快速测定仪
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

产品详情

DS-200A型COD快速测定仪

市场价格：电议

电话：0532-83831019

型号：DS-200A

库存状况：按合同发货

配送方式：快递、EMS、物流

产品说明

一、仪器简介

DS-200A型COD快速测定仪是公司根据市场需求，开发出了一款新型的COD快速测定仪，产品的设计性能够满足国家环境保护行业标准《HJ/T 399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》要求，可适合不同用户的多种需求，可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。

二、主要技术指标：

1.测定方法：快速催化法（铬法）；

- 2.测定范围：5 ~ 5000 mg/L (> 1000 mg/L时稀释测定) ；
- 3.消解温度：165 ± 1 ； 消解时间：10分钟；
- 4.测定时间：30分钟同时测定12支水样；
- 5.抗氯干扰：[CL-] < 1000mg/ L ； [CL-] < 4000mg/ L (可选配) ；
- 6.温度示值误差 < ± 2 ； 温场均匀性 2 ；
- 7.消解时间示值误差 ± 1% ；
- 8.测量误差：5~100 mg/L，绝对误差 ± 5 mg/L
100 mg/L~5000 mg/L，相对误差 ± 5 %
- 9.曲线参数：内置10条测量曲线；
- 10校准：自动校正Kv值；
- 11.内置实时时钟，实时时钟月累积误差小于10秒；
- 12.记录存储：可存储500次测定结果，数据断电不丢失，可保存10年；
- 13.打印：便携式打印机，直接打印测量结果（选配）；
- 14.通信：可通过数据线将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析；
- 15.显示：240*128大屏幕蓝色背光显示器，中文操作界面；
- 16.环境温度：（5 ~ 40） ；
- 17.环境湿度：相对湿度 < 85%（无冷凝）；
- 18.工作电源：AC220V ± 10% / 50Hz；
- 19.外形尺寸：270*200*120mm；
- 20.整机重量1KG.