

玻璃钢化粪池 环保耐腐蚀化粪池 污水处理设备

产品名称	玻璃钢化粪池 环保耐腐蚀化粪池 污水处理设备
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	1200.00/个
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

产品详情

1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。 2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下水取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当 建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。 3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超过3m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于l2m.在最冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过l.5m；也可安装在道路地段。 5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适 当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m3；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知口厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。 一、永不渗漏。产品池身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性能好，绝不会产生因地 基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。

二、抗压强度高。产品结构设计合理，受压均匀，经200多次测验，卡车在上部辗压不沉降，不变形。

三、占地面积小。本产品实用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点。

四、安装施工方便。可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用。

五、处理效果好。污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。清掏期长，节约了维护费用。

六、使用寿命长。本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形、不畏酸碱，正常使用达50年以上。

七、经济指标低，是城建部门极力推广的环保产品。 一、省钱 玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。 二、省工省时 玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。 三、省地 玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。

四、高效 玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。

五、环保 玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。 六、耐用

玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

七、耐压、抗压强度高

玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

八、无后期管理、清渣周期长