

# 混合式无缝插卡矩阵TS-HD12

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 混合式无缝插卡矩阵TS-HD12          |
| 公司名称 | 佛山市天致华语电子设备有限公司           |
| 价格   | .00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:Tanni<br>型号:TS-HD12    |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区大良得贤路3街          |
| 联系电话 | 0757-22272952 13360351141 |

## 产品详情

支持12路多类型视频接口，任意配置为输入或输出，最大输入量为11进1出，最大输出量为1进11出，12路的单卡视频接口可定义为任意的输入或输出接口；

采用无缝切换技术，切换过程中无黑屏、蓝屏、撕裂、抖动等现象；

音频接入功能:HDMI、HDBaseT、VIDEO、VGA、色差（YPbPr）输入板带有音频输入接口，配合输出板音频分离输出功能，能实现音视频同步切换而无需另外配置音频切换设备；

插卡式模块化的结构设计，卡片式机构，极其容易扩展或更换。应用灵活，节省成本，便于系统升级、扩容及维护；

内置EDID以及DDC管理，EDID支持复制功能:能实时自动复制任意个输出端显示器的EDID信息的交集，合集；

支持视频信号类型：HDMI 1.3及DVI 1.0协议；分辨率高达1080P，1920 × 1080@60Hz或1920 × 1200@60Hz,完全支持HDTV，HDCP；

支持输入端精确自适应补偿，最大的输入距离不少于20米；

信号长距离传输失真补偿技术，输出距离达20米；

设备具有倍频倍线功能，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号；

不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出；

支持按键式快速切换操作；并可保存和调用最多256个切换状态；

采用可编程逻辑陈列电路，任意交互切换；

有掉电记忆功能带有断电现场保护、LCD液晶显示；

具有RS-232通讯接口；可选IR或TCP/IP等多种的控制方式（TCP/IP连接方式可实现级联功能）；

支持采用RJ45输入与输出：HDMI/DVI、IR和RS232信号可同时传输，最远可达70米；

内置WEB GUI中文界面，支持平板电脑、手机等无线移动设备控制，无需安装插件

支持扩展网络控制：当扩展中控后，除可用iphone、ipad对本机进行控制外，也可支持远程网络控制矩阵切换；

输入：支持Video, VGA, 色差 (YPbPr), DVI, HDMI, HD/3G-SDI, RJ45;

输出：支持HDMI、VGA、YPBPR、CVBS、DVI、RJ45、HDCI(宝利通视频会议终端专用接口)。