

食品级不锈钢防混阀

产品名称	食品级不锈钢防混阀
公司名称	德法诺机械设备(东莞)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DFN 型号:VDCI
公司地址	东莞市石排镇田边管理区吉星四巷一号
联系电话	0769-86525898-615 13070928528

产品详情

双(工)位泄放阀vdcI

特点:

- 1、高科技的双(工)位泄放阀,有两个独立操作的柱塞,适合特殊场所的使用要求。
- 2、驱动器及阀体材料加厚,增强机械强度及保能抵抗及确保能抵抗高温损耗。
- 3、pfa密封确保高温作下密封完好及抵抗侵蚀。
- 4、在下部柱塞压力超过10bar情况下,vdcI阀可能释放压力而不会产生上下管路流体混合现象。

尺寸

38-51-63.5-76-80-104-129-154

1.5" -2" -2.5" -3" -4" -5" -6"

材料

阀体:316L不锈钢

开关装置:316L不锈钢

驱动器:304不锈钢

柱塞密封:pfa

阀杆密封：氟橡胶（根据fda要求）

可选择

分离驱动器可以提升下柱塞。

在驱动器的顶部装信息反馈装置。

通过上面或下面的导向轴承線轴柄和压力装置消毒，不用拆卸阀体。

装在罐底的阀型。

在阀上安装接近开关。

表面抛光

外表面ra-1.2m(150 grit)

内表面ra-0.8m(180 grit)

流向：

阀开

工作条件

下列图表显示8bar的压力下的流量在8bar水压下测试时，最小/最大流量范围。

dn	提升上部柱塞流量 (m ² /h)	提升下部柱塞的流量
35-51	1-4	1-2.5
63-65-76	1.5-5	1-4
80-100	2-6	1.5-5
125-150	5-8	2-6

驱动器气体供应

通过尼尔逊管的过滤干空气压力从5-7bar

4×6 (6×8)

流体工作压力

10bar

允许最高温度

140

上下通道最大温差：90 、真空阻力（绝对压力）

0.4bar或0.04mpa

操作