北京smc玻璃钢水箱smc玻璃钢水箱中威空调

产品名称	北京smc玻璃钢水箱smc玻璃钢水箱中威空调
公司名称	山东省宁津鑫溢换热设备有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中威 型号:VL1301
公司地址	山东德州宁津县
联系电话	1351630 13516303361

产品详情

玻璃钢水箱是目前国际上极具优势的新型水箱，那么什么样的玻璃钢水箱才是真正的好水箱呢？

从增强材料的选择来看，一些小厂家为了一时的利益，采用中碱玻璃纤维：金属氧化物含量为8%-12。此种玻璃纤维相当于C玻璃纤维。由于含碱量较高，耐水性就较差。特点是耐化学性特别是耐酸性优于无碱玻璃，但电气性能差，机械强度低于无碱玻璃纤维10～20。中威玻璃钢水箱全部采用无碱玻璃纤维:碱金属氧化物含量小于1，此种玻璃纤维相当于E玻璃纤维。它有优良的化学稳定性、电绝缘性和力学性能。

山东中威空调设备集团有限公司地处中国中央空调配件生产基地—山东德州，始建于1990年，经过十几年专注发展，于2014年成立集团，注册资金5100万元，现旗下有中威水箱、中威风管、金特风管、勒得风管、四个厂区。

中威集团占地15万平方米,建筑面积96000平方米，拥有研发工程师5名，技术工程师20余人，风管及水箱制作技术员100余人，生产员工500余人，销售额突破5亿。

中威集团与中科院、清华大学等院校进行强强联合，是及研发、生产、销售、售后服务于一体的现代化企业。

1、水箱采用标准板组合的方式，标准板有1000×1000、1000×500和500×500三种。

2、水箱长、宽、高尺寸选用以500为基数。

3、水箱基础图水箱基础图1

4、水箱基础施工技术要求:

a、由混凝土撑条组成的整体基础平面，水平度公差不得大于5mm;且该平面对角线长度之差不得大于20mm。

b、基础端面至墙壁(四面)的水平距离均不得小于300mm。

果不错，以后工业与民用建筑采用smc水箱大势所趋。