

# M-FL4830双面方位灯

产品名称	M-FL4830双面方位灯
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	8.00/台
规格参数	品牌:珧明照明 型号:M-FL4830双面方位灯
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

## 产品详情

武汉珧明照明电器制造有限公司

联系人：黄女士 联系电话：13407132609 QQ：1277879192 主营产品：防爆灯具,煤矿井下照明,矿用

灯具,探照灯,防爆手电筒,强光手电筒,投光灯,防眩通路灯,移动照明车,泛光灯,巷道灯,LED应急照明灯

,格栅灯,高顶灯,信号灯,指示灯,头灯

M-FL4830双面方位灯

适用于铁路、航运、交通管理和特殊危险场所及其它工作现场作移动或固定信号指示、频闪警告标志和

方位显示。

一 性能:

可视功能：光源采用超高亮度LED,能同时向两个相反方向发出长

明或频闪(A型)警告、信号或显示方位,单向最大可视距离1500米。

工作时间：高能无记忆电池容量大,自放电率低,一次充电后连续

工作时间不低于12小时，可满足当班工作的需要。

使用特性：可手持移动使用，也可利用磁力吸附在金属体表面或扣

挂在薄壁处固定使用，灯体可根据需要调节伸缩，操作简单，携带方便。

适用环境：密封性好，防水能力强，可在野外各种恶劣环境下正常工作；进口高硬度合金外壳，能承受

强力碰撞和冲击。

保护装置：设有低电压显示装置，可提醒及时充电；智能型充电器具有短路保护和充电显示装置。

## 二 使用:

1、 按压灯头下侧的开关按钮，可开启或关闭灯具。

2、 灯具底座带有强力磁性，可牢固吸附在金属体表面固定使用；取下时握住灯体缓慢地将底座一端翘起，然后拔下灯具。

3、 用手指握住底座两端凹口，将挂钩向外拉出即可悬挂或卡扣在薄壁处固定使用；使用完后，按住挂钩与底座连接处将挂钩压回原位。

4、 需要加长使用方位灯时，按下灯体下部定位柱，握住灯头向上拉起，直到定位柱自动弹入灯体上部定位孔固定；收缩时则按住定位柱将灯头向下压到位即可。

5、 当电池电量即将耗尽时，灯头下的黄色指示灯亮，此时仅能够维持20分钟工作时间，应及时对电池充电；充电时，拨开灯头下侧的旋钮盖，露出充电插口，将充电器输出端插入，再将充电器输入端插入电源插座。

6、 充电器输入电压为AC100-220V，充电器内置充电保护装置，指示灯显示红色时表示正常充电，指示灯变绿则表示电池已充满。

警告: 每次使用完后应及时进行充电。

### 三 注意:

1、 按压灯头下侧的开关按钮，可开启或关闭灯具。

2、 灯具底座带有强力磁性，可牢固吸附在金属体表面固定使用；取下时握住灯体缓慢地将底座一端翘起，然后拔下灯具。

3、 用手指握住底座两端凹口，将挂钩向外拉出即可悬挂或卡扣在薄壁处固定使用；使用完后，按住挂钩与底座连接处将挂钩压回原位。

4、 需要加长使用方位灯时，按下灯体下部定位柱，握住灯头向上拉起，直到定位柱自动弹入灯体上部定位孔固定；收缩时则按住定位柱将灯头向下压到位即可。

5、 当电池电量即将耗尽时，灯头下的黄色指示灯亮，此时仅能够维持20分钟工作时间，应及时对电池充电；充电时，拨开灯头下侧的旋钮盖，露出充电插口，将充电器输出端插入，再将充电器输入端插入电源插座。

6、 充电器输入电压为AC100-220V，充电器内置充电保护装置，指示灯显示红色时表示正常充电，指示灯变绿则表示电池已充满。

### 四 技术参数:

额定电压:—3.7V

信号光源 (LED)

工作电压: 3~4.2V

闪光频率 (A型) :  $1.5 \pm 0.5\text{Hz}$

平均使用寿命: 100000 h

连续放电时间:12 h

充电时间:6 h

电池使用寿命:约1000 (循环)

外形尺寸:长度 : 268 mm (收缩) /350mm (展开) 灯头直径 : 100 mm

重量:0.64 kg

外壳防护等级:IP65

## 五 品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达

到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本

公司负责免费维护.

武汉珧明照明电器制造有限公司

联系人:黄女士 联系电话:13407132609 QQ:1277879192