

## 矿用导风管，隧道工程导风管，三通

产品名称	矿用导风管，隧道工程导风管，三通
公司名称	宝鸡市圣力达工贸有限责任公司
价格	35.00/米
规格参数	适用风机:各种规格 规格: 200- 1500 密度:中
公司地址	宝鸡市石鼓镇孙家村
联系电话	86-09173626516 13992735619

## 产品详情

适用风机	各种规格	规格	200- 1500
密度	中	抗压强度	高
品牌	圣力达		

特点：pex矿山专用通风管，强度高、韧性好、抗砸抗压，耐酸碱、防水、防腐、重量轻、易吊挂安装，使用非常方便

规格：规格有 160~ 1500等多个品种，可为用户任意选择。配备有不同转弯半径，不同转弯角度的慢弯弯管及慢弯三通，适应矿洞安装的各种条件要求

优势：pex矿山专用通风管比铁皮风管更便宜、更耐用、通风效果高30%以；比帆布风筒效果高5倍以上；比pvc风管更结实耐用、更易于安装；比彩条布风筒的使用寿命高20倍，单从使用寿命测算，pex矿山专用通风管就比彩条布风筒要便宜两倍以上。

应用：适应矿洞安装的各种条件要求

本产品问世以来，在陕西、甘肃等地区已被大量使用。内蒙、青海、四川等地区也已开始为用户所接受。据本公司售后服务调查，凡使用本产品的用户无一不对其通风效果及风管质量充分肯定，有关专家赞誉本产品为最理想、最廉价、最适合矿山使用的通风管材之一。

本公司通风管规格齐全，相邻规格的品种均能套装，正确选择使用，有利于降低用管的成本和运输费用，有利于风管的安全使用、同时也有利于存放保管。

## 矿用通风

送风距离	风机配置	风管规格	排烟时间
300米	5.5千瓦	200 220 240	15分钟
500米	5.5千瓦	240 260 280	20分钟
800米	7.5千瓦	260 280 300	20分钟
1200米	11千瓦	280 300 320	20分钟

## 隧道通风

送风距离	风机配置	风管规格	排烟时间
300米	15千瓦	500	12分钟
500米	24千瓦	500	20分钟
800米	24千瓦	600 500	25分钟
1200米	40千瓦	700 600	20分钟
2000米	40千瓦	1000+ 700+ 800	30分钟

注：安装质量、矿洞或隧道截面积及具体环境影响排烟时间，此仅作为参考

我公司将以一流的质量、良好的信誉为用户提供满意的服务。

我们真诚期望在互惠互利的原则下与各界朋友长期合作共同发展！

另可提供全套生产设备及相关生产技术