

环氧树脂彩砂地坪、彩砂地板

产品名称	环氧树脂彩砂地坪、彩砂地板
公司名称	湖南绿道地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县开元东路189号星湖湾一期2栋
联系电话	073184025393 18974838066

产品详情

环氧彩砂装饰地坪是以彩色石英砂和组成的无缝一体化的新型复合装饰地坪，通过一种或多种不同颜色的彩色石英砂自由搭配，形成丰富多彩的装饰色彩及图案，具有装饰质感优雅，耐磨损、耐抗压、耐化学腐蚀、防滑、防火、防水等优点。彩砂环氧树脂装饰地坪性能稳定可靠，装饰效果更加美观，使用范围更加广泛，可应用于工业地坪、商业及民用建筑地面。近年来在欧美等发达国家十分流行，被誉为“彩砂无缝硬地毯”。

主要应用于：建筑装饰、水磨石骨料、真石漆、彩砂涂料、环氧地坪等。天然彩砂可用于制造大理石、地板砖、瓷砖及装饰用卫生洁具等，具有光泽、光滑、坚固耐磨等优点。利用天然彩砂制作的新型内外墙石漆、浮雕等产品，具有耐磨、防水、防腐、无毒、粘结力强色彩绚丽等特点，被广泛应用于建筑工程及室内装饰、浮雕等。用天然彩砂制作的高级喷漆涂料，具有无毒、无味、光泽鲜艳、色调柔和、立体感强等特点。利用五彩石铺设的地面、路面能起到美化环境、保健身体的作用。适用范围 要求耐磨损,耐强力冲力,装饰高档场合,具有一定地坪风格,特别适用于机场、大型商场、展览厅、地铁、电子通讯、医疗卫生、高级娱乐及高用大楼、食品生主、办公室及学校的实验室等重视外清洁，耐久性好的地方。

性能特点 1、颜色可自由调配，色彩鲜艳，装饰效果好，彩色沙粒可形成美观表面；
2、高清洁性，无连续接痕； 3、耐磨性能优异，耐酸碱，并可抑制霉，菌的产生。
4、表面足够的平整度和粗糙度。施工工艺 1、表面喷砂处理 2、涂刷环氧底漆，播撒石英砂
3、环氧彩砂涂料调配10倍石英砂施工至所需厚度 4、机械压光 5、涂装透明面漆，封闭灌浆
地坪厚度：一般为3—5mm。