

??73%-77%??2020????????????????
??????65%??2700????????????????

??2012????????????????????????????????600-800??
????????????????????????2012??

????????????????

??CPI??

??
??

?????

????????????????????120??
??

???????

2012??2012????????????????5-8%??

????????????????1%-2%??
????????????????????????????

????????????????????

产品性能 编辑

防火性能

????????A1????????????????????????????????????

防水性能

??

强度高

????????6mm????????9.5mm????????????????????????

尺寸稳定

??

隔热隔音

????????????????10mm????????????????????????????

使用寿命长

??

??

??

??????

设备详细参数 打印尺寸：2000mm*3000mm 打印色彩：C、M、Y、K、LC、LM、W
喷头型号：精工(SPT1020-35PL) 打印高度：10cm 打印重量：无损精度重量600KG
草图模式：36平方/小时 生产模式：18平方/小时 品质模式：10平方/小时
自动清洗系统：全自动正压清洗
墨水系统：二级墨盒智能循环连供系统，缩短供墨距离，墨路更稳定
墨水特征：环保、色彩靓丽、户外耐久度高的UV墨水 喷头控制：软件调整喷头温度和电压
物料处理：瓷砖、玻璃、木板、金属、皮革、工艺品、油画、PVC、ABS等 固化系统：LED
UV灯固化系统/UV汞灯 颜色控制：符合国际 ICC 标准，拥有曲线和密度调整功能
图像格式：TIF，JPEG，PSD，CDR等 电力要求：AC220/110±10,50HZ~60HZ，P 1100W
接口方式：高速USB3.0传输接口 操作环境：温度：20-28度 相对湿度：40%~60%
喷头保护：智能触碰式检测自动保护系统

设备性能特点: · 多功能，一机多用，纺织、UV模式灵活适用

- 自动升降平台，操作方便快捷，降低对位误差
- 喷印方式可选雾喷或线喷，线喷提速，雾喷细腻逼真且杜绝拉丝横杠
- 三段刮墨和蠕动泵装置，防止喷头堵塞，延长喷头寿命
- 自动清洗和喷头保湿装置，确保墨水的流畅性，防止喷头堵塞
- 可设置任何位置为打印原点，操作简单易学
- 静音直线导轨，性能稳定精准度高，通过欧盟CE认证，质量更有保障
- 设备打印平台均有刻度尺，方便目测衡量摆放打印材料 · 双伺服电机，控制性能更稳定
- 吸附平台，真空吸附智能装置可吸可吹起方便拿取材料
- 设备打印高度可根据实际情况定制机型
- 打印喷头智能防撞感应系统，为机械喷头使用寿命保驾护航

厂家直销，欢迎实地参观和考察！

更多质询：18718483645（微信同号）王经理