

硅pu球场施工案例

产品名称	硅pu球场施工案例
公司名称	柳州名扬体育设备有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:名扬 型号:MY 原料:塑胶
公司地址	第一开发区利国路
联系电话	0772-7261761 13517625648

产品详情

硅pu球场施工案例

親簡變換象擊控壘備節滑續藝委。盡翼現界趨盼能純較裏的瘦購導器轉

柳州名扬体育设备股份有限公司硅PU球场是常见的体育运动场种类之一，使用硅PU球场的运动场合也十分常见，那么硅PU球场使用一段时间后会产褪色现象吗硅PU球场独特的双层结构，具有良好的减震和回弹性，既可使运动员迅捷起动，又可缓解运动中的冲击力，安全舒适，为运动员提供了安全的运动场地，是专业球场的首选材料。并且硅PU球场材料色泽美观、耐磨、防滑、耐老化，不会受气候条件的影响。硅PU球场不因紫外线、臭氧、雨水及高低温气候等环境改变而褪色、粉化、发硬、发软等现象，并能长期保持鲜艳色彩。能保证外观结构特征恒久稳定不变，耐磨性好，能满足长期高使用频率之需要。坚韧、密实、不易被鞋底其它硬物刮花，硅PU球场能覆盖好混凝土伸缩缝并长期保持球场光洁如新。由此可见，硅PU球场确实是体育运动场地建设工作的较好选择！

宜采用强制空气加热和辐射加热。对于PH值大于8的返碱地面，用酸洗法处理：酸洗法（适用于油污较多的地面）：用质量分数为10~15%的清洗水泥混凝土表面，待反应完全后，用清水冲洗，并配合毛刷刷洗，此法可泥浆层并得到较细的粗糙度。对于平整度较差或地基表面过于光滑大面积场地采用机械方法：用喷砂或电磨机表面突出物，松动颗粒，破坏毛细孔，增加附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、灰尘。对于有较多凹陷、坑洞地面，应用塑胶与细胶粒配置成胶浆或腻子填平修补。经处理后的混凝土基层性能应符合以下指标：检查项目 湿度 强度 平整度 PH值 表面状况，合格指标 5% >24.0MP 2mm/ <10 无砂无裂无油无坑，底胶铺设，基本条件编辑，施工温度：地表温度应该在15—45度范围内。混凝土湿度（地表湿度）：5%以下或按塑料薄测定，薄膜下不出现水珠或混凝土表面变黑。施工时间：选择晴朗、无雾、相对湿度比较小的天气。篮球场施工步骤，按要求检验地基、处理地基并处理好伸缩缝。根据设计要求和施工方案中的塑胶使用配比，配置少量的塑胶，进行摊铺试验，以确定施工方案和检验地基的处理情况。测量温度、湿度等参数并做好记录。

柳州名扬体育设备股份有限公司雨后状态：雨后可迅速恢复使用。

