

# 丙烯酸地坪、丙烯酸球场地面

产品名称	丙烯酸地坪、丙烯酸球场地面
公司名称	湖南绿道地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县开元东路189号星湖湾一期2栋
联系电话	073184025393 18974838066

## 产品详情

### 丙烯酸地坪

#### 特点

(可适用于沥青基层及高质量的混凝土基层)

(1) 减震性好，能减轻运动员脚部和腿部所受的震荡，尤其针对休闲娱乐用场地；

(2) 具有韧性，可以遮盖基础产生的细小裂缝；

(3) 能承受重压而不变形、剥落；

(4) 有多种弹性等级可供选择；

(5) 更具有室内使用的优势；

(6) 维护保养便利；

(7) 建造成本较低，性价比高，使用范围广泛；

**场地施工：**采用丙烯酸材料一般需要对面层进行6~7道工序的处理，同时考虑到基础情况，应相应地对施工工序进行合理调整，才能保证持久的面层品质。

## 用途:

丙烯酸球场地坪面层材料性能稳定，适用于  
室内外篮球场、[网球场](#)、羽毛球场等专业体育场地及休闲娱乐用运动场地。

## 性能和特点

1. 主要为热塑性甲基丙烯酸树脂加入碳酸钙、颜料粉、滑石粉、二甲苯等组合而成的单组份油漆。
2. 干燥迅速，附着力强，施工简单。使用时按一定的比例加入二甲苯或者天那水搅拌即可施工。
- 3.

耐热性和耐溶剂性能差，当受热温度超过177-232 降解为单体，固化后遇强溶剂会发生从溶性而发黏。

## 使用范围

广泛用于工厂车间地坪的防尘防污、仓库，停车场和球场表面涂装。

## 参 数

原漆状态单组份色彩多样

干燥时间, h 表干 0.5 实干 8小时

硬度 0.6附着力,级 2

耐冲击性Kg. cm 50 耐热度 100C 无变化

耐磨性750g/500转, 失重g < 0.1

耐H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>,5%,20天无变化耐Noah 5%, 20天无变化

耐水性, 168H 无变化