

# 玻璃钢格栅 洗车店污水沟格栅板 地沟盖板

产品名称	玻璃钢格栅 洗车店污水沟格栅板 地沟盖板
公司名称	枣强县泰艺玻璃钢加工厂
价格	150.00/平方米
规格参数	品牌:泰艺 型号:齐全
公司地址	河北省衡水市枣强县工业园区
联系电话	0318-8282333 13231812888

## 产品详情

玻璃钢格栅性能特点如下:耐腐蚀 具有非常卓越的耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能,在防腐领域具有无法比拟的优越性。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料。轻质、高强、且便于切割、安装 由于是经树脂和玻璃纤维复合而成,其密度较小不大于2千克每立方分米,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平。其自重轻,可以大大的减少基础支撑,从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便,无需动火及大型起吊设备,仅需少量人工及电动工具,使得安装成本也大为降低。

安全性 具有优良的电绝缘性,10KV电压下无击穿;无电磁性,可用在对磁性敏感的设备上;玻璃钢格栅特殊的结构还具有防滑、抗疲劳等特性。 色彩可任意选择。能根据客户的要求定制颜色,改善生产场所的环境。一般玻璃钢格栅颜色有:黄、黑、灰、绿、蓝、红还有透明的或者半透明的等。使用过程中可以单一使用一种颜色,也可以搭配进行 可设计性强 尺寸灵活多样,方便切割,尺寸稳定。

玻璃钢格栅(FRP格栅)的应用场合: 水处理: 检修走道、阴沟盖板、大容器、清洗器、拦污栅、流水槽、生化水处理池挂具、通风窗、楼梯、冷却塔操作台铺面

化工厂: 楼梯蹋板、操作平台、护栏、双层地坪、地沟盖板、滤栅 石油工业: 海上石油平台

纺织厂: 代替金属格栅、木质平台并覆盖水泥地、漂染缸旁、地板、本阀门附近等

发电厂: 化学水车间地沟盖板、废水池等

金属表面处理: 酸洗液场所、机器周围替代木质地板、高腐蚀性容器周围、电镀线走道、双层地面

海洋食品加工厂: 滑腻表面等恶劣环境、船舶上

运输业: 平台、船舶甲板、走道、军用扫雷艇、楼梯蹋板 饮料业: 楼梯蹋板

、替代昂贵不锈钢、有负载地坪 纸浆及加工厂: 楼梯蹋板及楼板、地坪走道、湿度大的地方

电子业: 地沟盖板、酸洗车间、防静电(抗静电格栅)及高洁净度车间

肉类加工厂: 易腐蚀地面、楼梯、滑腻地板工作台及楼梯蹋板

洗车房/汽车美容店: 洗车房排水板、停车位、洗车房地沟盖板 吊车: 3米或者6米长吊车的走道上

其他: 耐腐蚀货架、装饰、广场喷泉、脚手架、民用建筑设施、养殖业围栏及双层地板等。 操作平台: 许多化工厂都有大量的操作平台,利用玻璃钢格栅作为铺面材料制作的操作平台,耐腐蚀、无需油漆、无需维护、使用寿命长,可使用十五年到二十年。重量轻,与钢材相比,减轻重量四分之三,所以安装时无需使用吊装设备,作为支撑在设备上的操作平台就更加合适。玻璃钢格栅的开孔切割非常方便,使用弧线切割锯就可以很方便地开孔来满足安装设备的要求,而且不会因开孔而造成格栅的力学性能的改变,更不会造成格栅的散落。对于移动式操作平台,使用轻巧的玻璃钢格栅就更加适合。此外,适当的

设计使玻璃钢格栅具有适量弹性可以减轻长期在上

面工作人员的疲劳，提高工作效率，因而是造作平台的理想材料。走道：工厂（如化工厂、钢铁厂等）往往有许多走道，有些是设备与设备之间的通道，有些供巡检使用，这些走道一般用圆钢焊接而成，由于腐蚀，往往每年都要做防腐涂层。采用FRP格栅制作这些走道，无需维护处理，既能使走道长久保持色彩光艳，又能使走道构造轻盈，加上防滑的铺砂面层，是北方冰雪季节室外走道的最佳选择。

玻璃钢格栅地沟盖板：许多化工厂、冶炼厂的电解车间，电厂的化学处理车间；电镀厂，蓄电池厂，机械厂的酸洗车间；制药厂，印染厂，盐矿等都有大量的地沟，地沟中多为腐蚀性液体，传统的地沟有用角钢，扁铁焊接的格栅、铸铁格栅、水泥盖板等，这些材料不耐腐蚀，多则几年，少则数月即被破坏，车间里呈现支离破碎模样，使用FRP格

栅就可以很好的解决腐蚀问题，同时便于污水泄入水沟中，还便于随时观察地沟内的情况。海上石油平台：传统的海上石油平台往往使用钢板作铺面材料，海洋的恶劣气候加上海水的侵蚀造成这些材料严重腐蚀，增加了不安全因素，国外已成功的将FRP格栅用于这一恶劣的环境中，由于重量减轻四分之三，使得基础支撑等构件更容易处理，经过合理设计，还能够降低平台的总成本。污水处理：在污水处理方面，FRP格栅可用作冷却塔下面操作平台的铺面材料，可用作生火化水处理池的挂具，也可以用做污水处理场的检修走道。楼梯踏步：化工厂、石化厂的生产设备往往有几层甚至有几十层，要使用大量的楼梯，传统用钢板焊接或圆钢焊接的楼梯在这些腐蚀环境里会迅速被破坏，本公司提供的楼梯踏板不仅解决了防腐问题，而且防滑耐磨。

围栏：工厂的中高压设备，大型储槽周围按照要求一般都需设置围栏。润霖格栅由于具有绝缘、防腐、色彩鲜艳、安装方便等性能，是用于这些场所的理想材料。另外，也可用于腐蚀环境比较严重的化学工厂的窗户、围栏等。灌顶平台：储罐顶部的走道、平台往往是腐蚀比较严重的地方，到处锈迹斑斑，令人望而生畏，遭受严重腐蚀的平台、走道往往存在事故隐患，FRP格栅制造的罐顶平台就可以完全改变这种状况。防腐蚀货架：蓄电池厂有大量存放蓄电池的货架，采用玻璃钢货架，可有效解决传统货架不耐腐蚀的问题。玻璃钢格栅双层地面：在许多腐蚀性车间，如纸浆厂炼浆车间、电镀厂的电镀车间等。传统的操作方法是操作人员、产成品、废渣、废液处于同一地面上，这有许多不便之处，易于造成防腐地面的破坏，与实体地面概念不同的是双层格栅地面，即上层由FRP格栅组成，下层为建筑基体地面，操作人员在格栅面层上行走作业，产成品可放置在格栅面层上，而废液、废渣可排至下层基体地面，作业完毕可用强有力的喷水器冲洗，清除地面堆物，这样即方便了操作工人，也便于管理人员赴现场检查。船艇甲板：用于船艇甲板或步桥材料，可大大减轻甲板的重量，以增加载货量，并且防止船载介质及海水的侵蚀。其优良的抗磁性更适合在扫雷艇上使用。