

威纶通触摸屏TK6100IV2

产品名称	威纶通触摸屏TK6100IV2
公司名称	中电自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:威纶 型号:TK6100IV2
公司地址	柳州市柳邕路269号柳州声福国际五金机电城9栋5-22
联系电话	0775-33659305 18077208957

产品详情

我司代理威纶触摸屏 台达触摸屏 台达PLC 台达变频器 台达伺服 丰炜PLC 三菱PLC 海泰克触摸屏 等品牌产品，专业代理，优惠的价格，专业的技术。 欢迎广大客户来电咨询，谢谢！
联系人：周先生 电话: 18077209857 Q Q : 2355716167 广西桂林威纶通触摸屏TK6100IV5,TK6100iv5触摸屏，威纶通TK6100iv5触摸屏，TK6100iv5人机界面，TK6100iv5显示器,WENINVIEW触摸屏,广西威纶通触摸屏TK6100IV5 产品描述 威纶通，中电自动化!—威纶通触摸屏TK6100IV5产品特点 威 10" 800x480 TFT LCD 无风扇冷却系统 内建储存内存及万年历 IP65 面板防护等级 LED 背光灯 USB Client 下载 内建电源隔离防护器 Com1 RS485 或 Com3 RS485/2w 支持 MPI 187.5K, 但同时只能择一使用 威纶通，中电自动化!—威纶通触摸屏TK6100IV5详细规格 显示 显示类型 10" TFT 分辨率 (WxH dots) 800 x 480 显示亮度 (cd/m2) 300 对比度 500:1 背光类型 LED 背光寿命 30,000小时 显示色彩 65536 触控面板 类型 4线模拟电阻式 内存 Flash储存器 (MB) 128 DRAM (MB) 64 处理器 32Bit RISC 400MHz 通讯端口 SD卡插槽 无 USB Host 无 USB Client USB 2.0 x 1 以太网 无 COM连接端口 Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, Com3: RS-485 2w 声音输出 无 万年历 内建 电源 输入电源 24 ± 20%VDC 电源功耗 300mA@24VDC 隔离电源器 内建 耐压 500VAC (1分钟) 绝缘电阻 超过50MW?? at 500VDC 抗震 10 to 25Hz(X,Y,Z 方向 2G30分钟) 规格 外壳材质 工业塑料 外形尺寸 WxHxD 271 x 213 x 40mm 开孔尺寸 (mm) 260 x 202 重量 (kg) 约1.3 kg 操作环境 防护等级 NEMA4 / IP65 储存环境温度 -20 ° ~60 ° C (-4 ° ~140 ° F) 使用环境温度 0 ° ~50 ° C (32 ° ~122 ° F) 使用环境湿度 10% ~ 90% @40 ° C, 无冷凝 欧盟CE认证 CE marked 使用软件 限于简体中文版EB8000 V4.42或更新版 威纶通，中电自动化!—威纶通触摸屏TK6100IV5尺寸图片