

地埋式箱泵一体化自动恒压消防给水设备

产品名称	地埋式箱泵一体化自动恒压消防给水设备
公司名称	江苏赛卓供水设备有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:赛卓 型号:HBP4.0/15-2-HDXBF288 型号:HBP4.0/25-2-HDXBF180
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号
联系电话	0515-86168100 15358235582

产品详情

- 1、地埋式箱泵一体化消防泵站主要是由消防水池、消防泵房包括消防增压给水设备系统（或是消防增压给水设备系统）以及排污系统组合而成。
- 2、消防泵站的**结构形式**是：全部采用钢结构形式。
- 3、消防泵站的**安装形式**是：采用螺栓装配的形式。
- 4、消防泵站**设置的位置**是：地上或地下或半地上。
- 5、消防泵站水池的材质：热镀锌钢板；纯不锈钢板；镀锌钢板和304不锈钢复合式板材。
- 6、泵房的材质：热镀锌或不锈钢或304不锈钢复合式板材。
- 7、消防泵站泵房内部结构及材质：材质为热镀锌工字钢或复合加强型工字钢。
- 8、泵站承载力：100-450KN/m²。
- 9、消防泵站使用年限：50年以上。
- 10、消防泵站的基础：采用整板基础和条梁基础。
- 11、消防泵站水箱防渗防漏采用：采用三元乙丙橡胶密封条和结构胶。
- 12、消防泵站的放空管的口径采用DN100，注意引至集水坑并要高于集水坑。
- 13、消防泵站泵房的通风采用的是：采用24h无动力通风器或通风管（加防虫罩）。
- 14、消防泵站泵房的取暖采用的是：对于泵房温度低于5℃时设置自动恒温装置或埋于冻土层一下。

- 15、消防泵的耐火等级是二级。
- 16、消防泵房检修孔的平面尺寸是2m × 2m。
- 17、消防泵房里转角楼梯的材质是热镀锌钢板。
- 18、消防泵房里安装磁翻板液位计或是压力变送器用来显示水箱内水位。
- 19、消防泵里的消防系统的出水管是采用双路出水。
- 20、消防泵里的控制柜具有自动启动、手动启动、远程控制启动、机械启动、高低水位报警、自动低频巡检和手动工频巡检、故障记忆导出输出、流量检测和远程监控及通讯的功能。
- 21、消防泵里的控制柜的防护等级是IP55。
- 22、消防泵里的水泵的巡检周期为7天，每台泵每次巡检时间2min。
- 23、在GB50974-2014中对临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应该满足初期火灾消防用水量的要求。
- 24、高位消防水箱的最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力。
- 25、喷淋泵、消火泵和稳压泵的泵轴和叶轮的主要部件宜采用不锈钢，外壳宜采用球墨铸铁。
- 26、泵中水箱的溢流管口按照进水口径2倍设计溢流管，并引至集水坑采用间接排水。
- 27、消防泵中的水池进水口采用双路进水，并分别设置闸阀、过滤器、遥控浮球阀、且设置在水池人孔内；进水口采用顶板进水且高于有效水位150mm。
- 28、我公司消防水泵按照2014年10月1日新消防规范GB50974-2014；选用干式电机长轴井用泵或是管道泵
- 29、消防水泵采用直接启动和星三角启动以及；自动启动采用压力开关、流量开关、报警阀开关等；采用增压控制方式。
- 30、抗浮地埋泵的覆土厚度等于冻土层厚度+300mm确定，若此覆土厚度不能满足抗浮覆土厚度，则按计算所得的抗浮覆土厚度确定。
- 31、“抗浮式地埋箱泵一体化泵站”泵房内水泵机组的布置空间根据《消规》要求：相邻两个水泵机组及机组与墙壁之间的净距，当电机功率小于22KW时，不宜小于0.6m；当电机功率不小于22KW，且不大于55KW时，不宜小于0.8m；当电机功率大于55KW且小于255KW时，不宜小于1.2m；当电机功率大于255KW时，不宜小于1.5m。消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。
- 32、“抗浮式地埋箱泵一体化泵站”的耐火等级1、按《消规》要求耐火等级不应低于二级；2、采用薄型防火涂料涂于泵房内所有钢结构表面，涂层厚度达到4.9mm。
- 33、“抗浮式地埋箱泵一体化泵站”中的水池的最低有效水位是从水池的底板开始算起，通常水池的最低有效水位高于水泵的放气孔100mm，采用泵房下沉低于最低有效水位，水泵采用管道单级卧式泵，水箱内采用吸水槽，水泵吸水口与吸水槽采用预埋钢管且采用柔性接法，水泵吸水口设吸水喇叭口或旋流防止器。

0515-86168100 15358235582 15358239582

www.saizhuo999.com

公司介绍：专业生产埋式箱泵一体化消防设备，专注于此，精耕细作，服务社会！被评为中国建筑优质供应商，慧聪网机械工业优质供应商。

赛卓箱泵一体化系列：1.埋式箱泵一体化自动恒压消防给水设备
2.埋式BDF装配式箱泵一体化消防增压设备 3.抗浮埋式箱式一体化消防给水泵站
4.干式电机埋式箱泵一体化消防设备 5.屋顶箱泵一体化消防稳压设备

北京区域厂家直销埋式箱泵一体化恒压给水设备 联系人：杨洋 15358235925 QQ:2243905588