



、SR30SB/SBM、SR35TB/TBM、SR35SB/SBM、SR45TB、SR55TB、

THK直线导轨SSR系列产品：SSR15XWY、SSR15XWMY、SSR20XW、SSR20XWM、SSR25XWY、SSR25XWMY、SSR30XW、SSR30XWM、SSR35XW、SSR15XVY、SSR15XVMY、SSR20XV、SSR20XVM、SSR25XVY、SSR25XVMY、SSR15XTBY、SSR20XTB、SSR25XTBY

THK直线导轨JR系列产品：JR25A、JR25B、JR25R、JR35A、JR35B、JR35R、JR45A、JR45B、JR45R、JR55A、JR55B、JR55R、

THK直线导轨NR系列产品:NR25XR、NR25XLR、NR30R、NR30LR、NR35R、NR35LR、NR45R、NR45LR、NR55R、NR55LR、NR65R、NR65LR、NR75R、NR75LR、NR85R、NR85LR、NR100R、NR100LR NR S25XR、NRS25XLR、NRS30R、NRS30LR、NRS35R、NRS35LR、NRS45R、NRS45LR、NRS55R、NRS55LR、NRS65R、NRS65LR、NRS75R、NRS75LR、NRS85R、NRS85LR、NRS100R、NRS100LR NR25XA、NR25XLA、NR30A、NR30LA、NR35A、NR35LA、NR45A、NR45LA、NR55A、NR55LA、NR65A、NR65LA、NR75A、NR75LA、NR85A、NR85LA、NR100A、NR100LA NRS25XA、NRS25XLA、NRS30A、NRS30LA、NRS35A、NRS35LA、NRS45A、NRS45LA、NRS55A、NRS55LA、NRS65A、NRS65LA、NRS75A、NRS75LA、NRS85A、NRS85LA、NRS100A、NRS100LA、NR25XB、NR25XLB、NR30B、NR30LB、NR35B、NR35LB、NR45B、NR45LB、NR55B、NR55LB、NR65B、NR65LB、NR75B、NR75LB、NR85B、NR85LB、NR100B、NR100LB NRS25XB、NRS25XLB、NRS30B、NRS30LB、NRS35B、NRS35LB、NRS45B、NRS45LB、NRS55B、NRS55LB、NRS65B、NRS65LB、NRS75B、NRS75LB、NRS85B、NRS85LB、NRS100B、NRS100LB

THK直线导轨RSR系列产品:THK直线导轨SHS系列产品：SHS15C、SHS15LC、SHS20C、SHS20LC、SHS25C、SHS25LC、SHS30C、SHS30LC、SHS35C、SHS35LC、SHS45C、SHS45LC、SHS55C、SHS55LC、SHS65C、SHS65LC SHS15V、SHS15LV、SHS20V、SHS20LV、SHS25V、SHS25LV、SHS30V、SHS30LV、SHS35V、SHS35LV、SHS45V、SHS45LV、SHS55V、SHS55LV、SHS65V、SHS65LV、SHS15R、SHS15LR、SHS25R、SHS25LR、SHS30R、SHS30LR、SHS35R、SHS35LR、SHS45R、SHS45LR、SHS55R、SHS55LR

4GEEWES-2RS型单缝外圈，有润滑油槽，两面带密封圈。能接受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。5GEESN型单缝外圈，有润滑油槽，外圈有止动槽。能接受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。但轴向载荷由止动环承受时，其接受轴向载荷的能力降低。外圈有止动槽。THK轴承能接受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。但轴向载荷由止动环承受时，其接受轴向载荷的能力降低。7GEHS型内圈有润滑油槽，双半外圈，磨损后游隙可以调整。能接受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。8GEDE1型内圈为淬硬轴承钢，外圈为轴承钢。内圈装配时挤压成型，有润滑油槽和油孔。内径小于15mm轴承无润滑油槽和油孔。能接受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。9GEDEM1型内圈为淬硬轴承钢，外圈为轴承钢。内圈装配时挤压成型，轴承装入轴承座后，外圈上压出端沟使轴承轴向固定。能接受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。10GEDS型外圈有装配槽和润滑油槽。只限于大尺寸的轴承能接受径向载荷和任一方向较小的轴向载荷。THK润滑油AFB-LFGreas具有高耐水性油脂。THK润滑脂AFA润滑脂是一种使用寿命长的高级油旨，以尿素类增稠剂开发，并使用高级合成油作为其基础油。

1.使用寿命长 与普遍用于金属润滑的皂剂油脂不同，AFA

油脂具有优异的氧化稳定性，因而可长时间使用。 1.温度范围广

润滑性能在-45 至 +160 的宽广的温度范围内始终坚持良好。 AFA

油脂即使是低温时也只要求低启动扭矩。 2.高耐水性 由于具有高耐水性，AFA

油脂与其它类型的油脂相比，不易遭受水分的渗透作用。 3.高机械稳定性

<FONTCOLOR = RED>THKAFA

润滑脂不易软化，表示了优异的机械稳定性，即使经过长时间使用后仍然如此。 <FONTCOLOR = RED>

THK润滑油AFB-LFGreas以锂基增稠剂开发的通用油脂，使用精制矿物油作为其基础油。极端压力的耐受性和机械稳定性方面表示逊色。特征 1.极端压力的高耐受性与市场上提供的锂基油脂相比，AFB-

LF油脂具有较高的耐磨耗性和优异的极端压力耐受性。 2.高机械稳定性 AFB-

LF油脂不易软化，表示出优异的机械稳定性，即使经过长时间使用后也是如此。

不易被水分渗透，几乎不降低对极端压力的耐受性。一边不能接受轴向载荷)

THK导轨SRS15MTHK滑块SRS15WM全新原装，质量保障，SSR型导轨：SSR25XW SSR30XW  
SSR35XW SSR15XV SSR20XV SSR25XV SSR15XTBY SSR20XTB SSR25XTBY SRS型导轨：SRS9M SRS12M  
SRS15M SRS20M SRS25M SRS9WM SRS12WM SRS15WM SHW型导轨: SHW12CAM SHW14CAM  
SHW17CAM SHW21CA SHW27CA SHW35CA SHW50CA SHW12CRM SHW12HRM SHW14CRM  
SHW17CRM SHW21CR SHW27CR SHW35CR SHW50CR SHS型导轨: SHS15C SHS15LC SHS20C SHS20LC  
SHS25C SHS25LC SHS30C SHS30LC SHS35C SHS35LC SHS45C SHS45LC SHS55C SHS55LC SHS65C SHS65LC  
SHS15V SHS15LV SHS20V SHS20LV SHS25V SHS25LV SHS30V SHS30LV SHS35V SHS35LV SHS45V  
SHS45LV SHS55V SHS55LV SHS65V SHS65LV SHS15R SHS20R SHS20LR SHS25R SHS25LR SHS30R  
SHS30LR SHS35R SHS35LR SHS45R SHS45LR SHS55R SHS55LR