

# 脱硫泵易损件25DTA25强能工业泵 脱硫自吸泵

产品名称	脱硫泵易损件25DTA25强能工业泵 脱硫自吸泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:强能工业泵制造厂 型号:AB1005
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

### 脱硫泵的选择

不管是何种脱硫工艺，都会产生固体颗粒物，所以选泵需要考虑磨蚀性，泵轴密封需要耐颗粒。一般脱硫泵的衬里材质推荐使用超高分子量聚乙烯，其不仅耐常见介质的腐蚀，耐磨性能更是不锈钢的9倍左右，耐温100。对于泵轴密封，小型泵推荐使用K型动力密封，大型泵选用Z型自平衡密封（含固量较少）或双端面集装式机械密封（含固量较多），高含固量不超过40%。

DT（TL）型环保脱硫泵（工业渣浆泵），简称：DT（TL）脱硫泵，是在ZM系列渣浆泵成功规划制作的经历基础上，对于中国工业烟气脱硫用泵的特色，吸收国内外同类产品的先进技术，精心研发的新一代系列脱硫泵。脱硫泵可用作石灰石浆液输送泵、石膏液排出泵、过滤机给料泵、吸收塔循环泵、收回泵等。DT（TL）脱硫泵构造型式 TL型泵均选用卧式、单级、单吸、悬架式构造。该泵选用单泵壳，泵壳及叶轮资料为特制高铬合金耐磨、耐腐蚀铸铁双相合金制作。悬架为筒式构造，轴承选用稀油光滑，见泵构造图。轴封方式 轴封均选用特制双端面机械密封方式，密封牢靠，运用寿命长

脱硫泵是具有耐腐蚀，耐磨，抗冲击性强，首要用于来运送有腐蚀，有磨损的液体，在电厂，煤矿，运用对比广泛，但是在平时的运用中仍是会出现被腐蚀、叶轮磨损等一些问题，要使泵能安全运转，寿命长，有必要留意平时保护：

- 1、要即时调整叶轮与前护板的空隙，削减叶轮的磨损；
- 2、定时检查轴封的密封水压和水量，定时调填料压盖替换填料；
- 3、备用泵应每周将轴滚动1/4圈，使轴承均匀地接受静载荷和外部振荡。
- 4、在安装轴承配件的时分，如果能准确安装，润滑油适当，及时保护，运送寿数就会对比长；

