

250ZJIA60 中沃 渣浆泵蜗壳

产品名称	250ZJIA60 中沃 渣浆泵蜗壳
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:ZE1304
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

渣浆泵可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。编辑本段渣浆泵结构说明 渣浆泵泵头部分 1MAHAHPH HH型渣浆泵为双泵壳结构。垂直中开，用螺栓连接。泵体有止口与托架用螺栓连接。泵的吐入口可按八个角度旋转装置。叶轮前后盖板带有背叶片以减少泄露及提高泵的使用寿命。2AHRLMR型渣浆泵为双泵壳结构，泵体、泵盖带有可更换的耐磨耐腐蚀橡胶内衬（包括叶轮、前护套、后护套等）泵体、泵盖与AHLM型泵的泵体、泵盖通用，其转动局部及装置形式与AHLM型泵相同。3DG型为单泵结构（即不带内衬）泵体、泵盖和叶轮采用耐磨金属制造。泵体、泵盖的连接采用特殊的夹紧结构。

泵入口方向可任意旋转，装置装配方便。各型泵进口均为水平方向，从传动方向看泵为顺时针方向旋转。渣浆泵作业注意事项 渣浆泵工作时，泵需要放在陆地上。

不对渣浆泵配件进行填料密封是大家在工作过程中的一个不成文的规定。

渣浆泵配件对于工厂的工作人员来说，是必不可少的工业帮手，有些新手在对渣浆泵配件进行操作的时候，有了它大家就可以迅速地完成任务了，每隔一段时间就会对最基本的轴成的轴套进行更换，熟能生巧，这话一点也不假，使用渣浆泵配件的时间一长，大家对渣浆泵配件出现的任何问题都能够解决了。

渣浆泵的使用时间不宜过长，如果有备用泵，最好采取轮流作业的形式工作。渣浆泵在工作过程中，应当将泵体放置在地面上，保持泵体的稳定。如果是泥浆泵或液下渣浆泵等需要水下工作的渣浆泵，则受限于其结构必须将泵放置入水中，这时需将电机放置在水面上并进行固定，保持渣浆泵的稳定。渣浆泵中有部分采用了机械密封，这类渣浆泵的使用必须保证轴封水的供应，并严禁无水状态下运行，避免因干磨而导致机械密封的烧毁。一般来说，机械密封的渣浆泵在使用前就应当接通轴封水，而在停泵后还应至少保持3分钟以上的供水。