

# 郑州办公室玻璃隔断墙高隔断隔墙

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 郑州办公室玻璃隔断墙高隔断隔墙            |
| 公司名称 | 郑州海翔建材有限公司                 |
| 价格   | 290.00/平方米                 |
| 规格参数 | 品牌:海翔<br>尺寸:2900<br>颜色:炭黑色 |
| 公司地址 | 郑州郑汴路与商贸路升龙凤凰城1栋1单元9层      |
| 联系电话 | 13253536578                |

## 产品详情

度：5

密度：1

透光率：3

产地：郑州

品牌：海翔

颜色：白色

是否提供加工定制：是

适用场所：办公室

表面工艺：电泳

用途：隔断

莫氏硬度：6

艺术类型：玻璃隔断

性能：其他

性能：使用玻璃作为隔墙将空间根据需求划分，更加合理的利用好空间

用途：更加合理的利用好空间，满足各种居家和办公用途

## 河南高隔间厂家|钢化玻璃隔断-海翔隔墙

铝分为生铝与熟铝，生铝是98%以下的铝，性质比较脆硬，只能翻砂铸造产品；熟铝是98%以上的铝，性质柔软，可压延或冲轧多种器皿。

玻璃隔断,办公隔断,活动隔断,高隔间,加强单玻,特惠单玻,双玻百叶隔断,生态门

### 劣质铝型材特点鉴别

玻璃隔断,活动隔断,磁控百叶,隔断铝材,中空玻璃,办公室隔断

#### 1、化学成分不合格

在产品中掺杂大量的杂铝、废铝的铝型材成本大大减低了，但是会导致建筑铝型材化学成分不合格，严重危及建筑工程安全。

#### 2、封闭时间减少

劣质铝型材大量减少封闭时间，减少了化学试剂损耗，成本降了，但型材耐腐蚀性能也大大降低了。

### 3、氧化膜厚度薄

国家标准规定建筑铝型材氧化膜厚度应不小于10um（微米）。厚度不够，铝型材表面易锈蚀、腐蚀。抽检中一些无产名、厂址、生产许可证、合格证的铝型材，其氧化膜厚度仅2至4um，有的甚至没有氧化膜。据专家估算每减少1um氧化膜厚度，每吨型材可减少电耗成本150多元。

### 4、化学成分不合格

掺入大量杂铝、废铝的铝型材能大大降低成本，但会导致建筑铝型材化学成分不合格，严重危及建筑工程安全。

不合格的铝型材，运用时会由于空气、雨水等的影响，导致铝型材变形，劣质的铝型材不仅是豆腐渣工程，也会危及到我们的安全，因此，我们一定要找一家靠谱的厂家。

郑州海翔隔墙建材有限公司是一家专业制作新型室内高隔间墙体材料的公司。它吸取了国内外很新的设

设计理念。并结合中国国情而研制的新一代高隔间墙产品，获得国家50多项实用、外观设计专利，在布局，色彩和表面纹理等方面始终保持非常时尚的室内风格，该产品容易安装，又容易拆卸，并重复使用，是现在办公场所的优选。

玻璃隔断，又称玻璃隔墙。主要作用就是使用玻璃作为隔墙将空间根据需求划分，更加合理的利用好空间，满足各种居家和办公用途。玻璃隔断墙通常采用钢化玻璃，具有抗风压性，寒暑性，冲击性等优点，所以更加安全，固牢和耐用，而且玻璃打碎后对人体的伤害比普通玻璃小很多。材质方面有三种类型：单层，双层和艺术玻璃。当然一切根据客户需求来做。优质的隔断工程应该是采光好、隔音防火佳、环保、易安装并且玻璃可重复利用。

方法/步骤玻璃隔断,活动隔断,磁控百叶,隔断铝材,中空玻璃,办公室隔断玻璃隔断,活动隔断,磁控百叶,隔断铝材,中空玻璃,办公室隔断

玻璃不仅有透光、透明、隔声、隔热和保温等适用功能，而且随着科技的进步，出现了许多新型的装饰玻璃，它们具有实用和华丽相结合的装饰效果，愈来愈多地被用于家居装饰中。但是玻璃有许多品种，在家居装饰中应根据不同部位和不同功能选用不同的玻璃。

采用玻璃分隔，最重要一点是做到安装牢固不松动。由于分隔墙容易被碰撞，因此首先应考虑其安全性，用于分隔墙的玻璃应采用安全玻璃，目前我国规定的安全玻璃为钢化玻璃和夹层玻璃。其次用于分隔墙的玻璃厚度应符合：钢化玻璃不小于5mm，夹层玻璃不小于6.38mm，对于无框玻璃，应使用厚度不小于10mm的钢化玻璃。另外，玻璃分隔墙的玻璃边缘不得与硬性材料直接接触，玻璃边缘与槽底空隙应不小于4~5mm，玻璃嵌入墙体、地面和顶部的槽口深度为：玻璃厚度为5~6mm时，深度为8mm；玻璃厚度为8~10mm时，深度为10mm。玻璃与槽口的前后空隙：玻璃厚度为5~6mm时，前后空隙为2mm；玻璃厚度为8~12mm时，前后空隙为3mm，该缝隙应用弹性密封胶或橡胶条填嵌。玻璃底部与槽底空隙应用不少于两块PVC或邵氏硬度为80~90的橡胶支承块支承，支承块长度不小于10mm。玻璃两侧与槽底空隙应用长度不小于25mm的弹性定位块衬垫。支承块和定位块应设置在距槽角不小于300mm、1/4边长位置处。

对于浴室等易受潮部位的镜子玻璃，除采用防潮镜子外，其他镜子玻璃均应有防潮隔离措施，最简易的方法是用中性密封胶将镜子玻璃四周密封，防止潮气渗入破坏镜面背面的涂层。切不可用酸性密封胶，因为酸性密封胶会腐蚀镜面背面的涂层。

对于需接电源的玻璃装饰，还应注意防止漏电。

对于纯粹为采光而设置的一般的落地玻璃分隔墙，应在距地面1.5~1.7m处的玻璃表面用装饰图案设置防撞标志。全钢防火玻璃隔断,单玻隔墙板,防火玻璃隔断,山东高隔间,防火高隔间,全钢防火玻璃隔间,防火隔墙,防火隔断制造厂家