

抽沙泵排沙泵厂家高耐磨合金钢材质金泉泵业

产品名称	抽沙泵排沙泵厂家高耐磨合金钢材质金泉泵业
公司名称	山东金泉水泵设备有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:金泉泵业 型号:JSQ 材质:高耐磨合金钢
公司地址	山东济南槐荫区礼乐佳苑2号1102房
联系电话	15615835581

产品详情

抽沙泵排沙泵厂家高耐磨合金钢材质金泉泵业

抽沙泵排沙泵厂家高耐磨合金钢材质金泉泵业，潜水沙泵是一种泵与电机连体，安装维修方便，并同时潜入液下工作的泵类产品，与一般卧式泵或液下渣浆泵相比，潜水沙泵明显具有以下几个方面的优点：结构紧凑、占地面积小。潜水沙泵由于潜入液下工作，因此可直接安装于污水池内，无需建造专门的泵房用来安装泵及机，可以节省大量的土地及基建费用。小型的潜水沙泵可以自由安装，大型的潜水沙泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装，安装及维修相当方便。连续运转时间长。潜水沙泵由于泵和电机同轴，轴短，转动部件重量轻，因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小，寿命比一般泵要长得多。不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。振动噪声小，电机温升低，对环境无污染。抽沙泵排沙泵厂家高耐磨合金钢材质金泉泵业

结构特点：

- 1、该系列泵采用动力降压，保证了浆体不易泄露。
- 2、除主叶轮外，还设有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的渣滓搅拌成湍流后抽取出来。
- 3、搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度，因而浓度控制更自如。
- 4、采用副叶轮降低叶轮背压，延长密封件寿命。
- 5、过流部件采用高铬耐磨合金钢等材质，抗磨蚀。
- 6、泵的轴承组件采用圆筒式结构，便于调整叶轮与泵体之间的间隙，维修时可整体拆除。泵体为耐磨金属，叶轮选用耐磨合金材料制造。

使用条件：

- 1、电源为50Hz、60Hz/220V、380V、415V、660V交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。
- 2、能够在零下40度和140度的环境下连续运行。
- 3、潜水深度：不大于60米，最小潜水深度以淹没电机为准。
- 4、机组在介质中的工作位置为立式，上部悬挂定位。
- 5、介质中固体颗粒的最大重量浓度：灰渣为45%，矿渣为60%。

适用范围：

- 1、尾砂输送,各种尾沙矿、料浆、矿浆、煤浆、炉渣、矿渣处理等。
- 2、吸取各种水浆作业加工的各种固体浆状物品。
- 3、沉淀池、水电站、水库、河道、电厂、沉井、矿井、鱼塘泥沙清理。
- 4、淘金沙、抽铁砂。
- 5、沿海地区吹填造地。
- 6、河道、湖泊、水库、港口清淤。
- 7、吸取沉井、水井中的泥浆。

选型热线：15615835581

qq：934615993

抽沙泵排沙泵厂家高耐磨合金钢材质金泉泵业