

HC-7L型非直读式混凝土含气量测定仪

产品名称	HC-7L型非直读式混凝土含气量测定仪
公司名称	东莞市云帆电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村宏业北路99A4-501
联系电话	0769-38947982

产品详情

HC-7L型非直读式混凝土含气量测定仪产品概述：

HC-7L型非直读式混凝土含气量测定仪

混凝土含气量测定仪

混凝土含气量测定仪适用于测定集料粒径不大于40mm，含气量不大于10%，有坍落度的混凝土拌合物中的含气量。符合交通部JTJ053-94《公路工程水泥混凝土试验规程》的全部规定,该测定方法符合GBJ80-85标准。

技术参数：

量钵容积:7L

含气量量程:0-10%

分度值：0.2KN

骨料最大粒径:40mm

混凝土含气量测定仪使用说明书

一、概述

含气量测定仪测顶混凝土拌和物中的含气量，适用于集料颗粒径不大于40mm,含气量不大于10%，有塌落度的混凝土。

本机具有操作简便，测量准确，读数直观等优点，是一种先进的混凝土拌和物含气量测定仪。其测定方法符合GBJ80-85（普通混凝土拌和物性能试验方法）关于混凝土拌和物含气量试验的有关规定。

二、技术参数

量钵容积：7升（其内径与深度相等）

含气量量程： 10%

使用粗骨料的_{最大}粒径： 40mm

更多信息查看：www.czjwyq.com/jingwei18-Products-16703899/