

多孔混凝土透水性能测定仪

产品名称	多孔混凝土透水性能测定仪
公司名称	东莞市云帆电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村宏业北路99A4-501
联系电话	0769-38947982

产品详情

多孔混凝土透水性能测定仪产品概述：

多孔混凝土透水性能测定仪是检验透水水泥混凝土路面的设备，依据《CJJ/T135-2009透水水泥混凝土路面技术规范》生产，结构简单、造价低、易操作、检测成本低设备。用于建筑材料技术领域，特别是透水水泥混凝土路面透水系数检测仪，循环使用无气水，提高检测精度。

多孔混凝土透水性能测定仪由蓄水筒，试样连接密封件，溢流水槽，量筒等组成。在溢流水槽与蓄水筒的某一高度上的侧面上安装有溢流管，蓄水筒底部安装有便于拆装的试样连接密封件。便于拆装试样。

蓄水筒内径：100mm；

蓄水筒高度：220mm；

适用试件尺寸：直径100mm × 高度50mm；

多孔混凝土透水性能测定仪操作时需严格按照《CJJ/T135-2009透水水泥混凝土路面技术规范》执行。

将试件四周抹上密封材料或黄油装入套筒内（注意：试件上下表面不能接触密封材料），等密封材料固化后放入真空装置内，保持一定的时间后，放入溢流水槽，在蓄水筒加注无气水至溢流水槽溢流口有水流时，保持一定水位，待稳定后，记录五分钟的流量，测量3次，取平均值。

更多信息查看：www.czjwyq.com/jingwei18-Products-24541935/