

# 3M4930亚克力白色泡棉强力汽车VHB双面胶

产品名称	3M4930亚克力白色泡棉强力汽车VHB双面胶
公司名称	深圳市美展达科技应用材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	品牌:3M4930 型号:3M4930
公司地址	深圳市宝安区沙井街道沙井新桥新二村新原路19号
联系电话	13828733085

## 产品详情

现货散料整支3M4930亚克力白色泡棉强力汽车VHB双面胶0.64mm厚专业模切冲型

型号/品牌：3M4930

规格:610MM\*33M (宽度可按要求加工服务)

基材：闭孔丙烯酸

厚度(mm)：0.64MM

颜色:白色

产品介绍:

3M4930是3M双面胶中的一款泡棉基材双面胶，属于VHB胶系(压敏胶系)，厚度为0.64MM，颜色为白

色，具有超强的粘性，抗紫外线、耐溶剂性好，还具有具有柔软、贴服性好特性，具有高拉伸力，剪切强度，可以用于取代螺钉、柳钉、点焊等传统固定方法，

用双面胶带固定能使产品表面更为光滑、美观、操作更加简单、密封性更好、效果更为持久、拆装十分方便。

贮存期限:

在21 和50%相对湿度条件下，原包装状态下自生产之日起保存期为24个月。

## 应用技术:

粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。

要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38℃，建议若初始粘接温度低于10℃时，

不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上;但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

## 产品应用:

3M4930双面胶在环保方面符合ROHS法规要求，广泛用在空调器、办公家具、通讯产品的粘接,可以取代螺钉、柳钉等传统固定方法，从而提高产品美观度。