

无烟煤滤料0105无烟煤滤料东万源净水多图

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 无烟煤滤料0105无烟煤滤料东万源净水多图 |
| 公司名称 | 郑州东阳环保科技有限公司 |
| 价格 | 150.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:东万源净水 型号:YA1230 |
| 公司地址 | 河南省郑州巩义市陇海路 |
| 联系电话 | 0371-64051222 15136201900 |

产品详情

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是采用优质无烟煤为原料,经精选碎，粉，筛等工艺加工而成是普遍采用的双层，三层快速过滤材料。无烟煤滤料是三层滤料中最为重要的一层，因为自身直接面对着污水，是过滤污水的头一层滤料，如果不能准确的掌握无烟煤滤料的厚度，就会引起不必要的损失。多来滤料厂专业生产水处理滤料，生产经验丰富，以下就是我们总结的在无烟煤滤料使用时，确定其厚度的几种方法：

- 1.污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着最为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低无烟煤滤料的厚度。
- 2.如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，高的话是85厘米，低的话厚度是65厘米。
- 3.利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为280—420mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

常用于各种介质过滤器，碳钢介质过滤器，三层快速过滤系统滤池。

随着人们对水资源的越发重视，大力推进水处理工艺成为新时代的必然趋势。无烟煤滤料带动水处理经济向前发展，在推动环保政策的前提下，东万源净水滤料公司人性化的管理，使得产品附加值增加，出神入化的设计保证水的品质，滤后水质保障生活质量，我们全心全意严守把关每一个细节，做到出厂无次品，使用更无忧！无烟煤滤料适用于各种水质，备受行业的肯定，东万源净水产品更是力求创新，迎合不同市场的需求，在水处理行业中立于一席之地。

在本文的标题中我们提到的无烟煤主要做水处理滤料来使用。依据含碳量可将煤分成六中，即：无烟煤、半无烟煤、烟煤、半烟煤、褐煤、泥煤。其中无烟煤的含碳量高，其色黑而有金属光泽，不易点火但燃烧时火力大，它的硬度大燃烧无烟。含碳量低的泥煤号称低级煤，其形状如泥，燃烧时不仅火力很小而且发烟很多。