

BR6109A升降式防爆移动灯

产品名称	BR6109A升降式防爆移动灯
公司名称	温州荣的照明电器有限公司
价格	1600.00/套
规格参数	品牌:荣的 型号:6109
公司地址	浙江温州市龙湾区温州工业园区中兴路139号
联系电话	18958919116

产品详情

型号及名称：BR6109A升降式防爆移动灯 厂家：温州市荣的照明电器有限公司 功能用途：本款移动式防爆照明灯(BR6109系列)，具备便携轻巧、照明使用广泛、使用时间长、不受地域、现场环境及时间的限制。属于一款全天候的移动照明灯具。适用范围：石油、石化、船舶等行业的防爆区域作大范围移动照明使用；部队、公安、铁路、冶金、机场、电力、隧道、工矿企业等作业现场、事故抢修等大范围移动照明。BR6109A升降式防爆移动灯性能特点：BR6109A升降式防爆移动灯 灯具配光具有聚光和泛光两种照明模式(选配)，可以满足不同场所的照明需求，一体式升降杆结构，灯头高度可任意调节，升降杆配有快速而可靠的锁紧装置。BR6109A升降式防爆移动灯 采用特殊气体放电光源，发光效率高，光通量 3200LM，是同功率卤素灯泡的5倍，照度是100W卤素灯泡的5倍，灯泡寿命达到1000小时，是普通卤素灯泡的10倍，连续照明时间12小时，在相同亮度指标下，比卤素灯泡电量消耗节约85%，且发热量低，更加安全可靠；BR6109A升降式防爆移动灯 高能无记忆电池可随时充放电，一次充电后半年内储电量不低于满容量的85%，设有过放保护电路，可靠保护并延长电池使用寿命。

BR6109A升降式防爆移动灯

灯体底部可选装方便移动的轮子和铁轨轮，可在平地上和铁轨上轻松移动灯体位置；

BR6109A升降式防爆移动灯

全密封工艺设计，可在暴雨环境下正常工作，特制的合金外壳能经受强力碰撞和冲击；

[BR6109A升降式防爆移动灯]技术参数：序号 参数名称 单位 数值 1 额定电压 V 24 2 额定容量 Ah 18 3 氙气灯泡 工作电压 V 24 额定功率 W 35 光通量 lm 3200 平均使用寿命 h 10000 4 连续照明时长 h 约12 5 充电时间 正常使用后 h 12 电池耗尽时 16 6 电池使用寿命 循环 约1000 7 外形尺寸 长 mm 219 宽 248 高 1550 8 重量 kg 20.8 防护等级：IP65 品质保证：感谢您购买本公司的产品，本公司已通过ISO9001-2008质量体系认证，产品严格按照ISO9001标准进行质量控制，产品实行3年保用(灯泡保用1年)，在3年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。(免材料费和修理费)

[BR6109A升降式防爆移动灯详情介绍页面：<http://www.wzrdzm.com/pro-view407.html>]