

# 靖江美孚威柔HS46润滑油埃克斯

产品名称	靖江美孚威柔HS46润滑油埃克斯
公司名称	深圳市埃克斯石油化工有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:克鲁勃 型号:HK1395
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区东风工业区八栋203号
联系电话	0755-81796862 17722815833

## 产品详情

Mobilgear XMP Series美孚齿轮油XMP系列是性能优异的工业齿轮油，设计用于在极端恶劣条件下运行的齿轮，具有极佳的设备保护能力和很长的油品寿命。美孚齿轮油XMP系列齿轮油采用优质矿物基础油和先进添加剂配方调制而成，不但具有极佳的抗划伤磨损的性能，而且具有很高的抗微点蚀性能。另外还可以改善对齿轮箱滚动轴承的润滑。与传统的齿轮油相比，美孚齿轮油XMP系列产品提供了杰出的抗锈蚀和防腐蚀保护性能，包括抗海水和酸性水保护。即使在潮湿的环境下，它们也不会堵塞精细的过滤器，即使在高温下，仍具有与黑色和有色金属极佳的相容性。

特性·卓越的抗微点蚀和抗划伤性能·很好的抗高温降解能力·极佳的抗锈蚀与防腐蚀能力及很好的分水性·即使在有水的情况下，也不会堵塞过滤器。

应用·风力涡轮机·塑料挤出机齿轮箱·造纸、钢铁、石油、纺织、伐木和水泥工业用齿轮箱

Mobil Gargoyle Arctic 155

美孚佳高155冷冻机油

冷冻机油

产品简介

美孚佳高(Mobil Gargoyle Arctic)

155产品是高性能环烷基矿物油，主要用于制冷压缩机。由于几乎不含蜡，这些产品的倾点低，在极低温下的流动性很好。因此，这些美孚佳高(Gargoyle Arctic) 冷冻机油可确保蒸发器管道的清洁，提高传热效率，减少维护停工时间。它们的化学稳定性好，适合用于汽缸及轴承润滑。

美孚佳高(Gargoyle Arctic) 155冷冻机油与除二氧化硫外的普通制冷剂相容，但不推荐将它们用于HFC制冷剂冷冻机。美孚佳高(Gargoyle Arctic) 155

油包装时的水分含量很低。应尽量保持油品干燥，以防在膨胀阀中出现结冰，并降低油品劣化、镀铜等风险。

## 应用范围

美孚佳高(Gargoyle Arctic) 155 产品推荐用于所有传统制冷压缩机的汽缸和轴承润滑以及所有工作在零度以下的其他机械。典型应用包括：

工业用大型往复式和回转式制冷压缩机

工业应用，例如食物冷冻和冷藏厂

海运制冷应用

主要与氨制冷剂配合使用，但也可以与某些卤烃类制冷剂配用

美孚齿轮油?MS系列齿轮油产品描述美孚齿轮油?MS系列是专为石油雾或轻雾润滑的机器部件，如导轨，轴承，齿轮，链条等，它们是由高品质，溶剂精炼基础油，并设计了独特的添加剂配方额外的高性能润滑油(最)佳重新分类的属性。它们具有氧化和良好的极压和抗磨性能的高电阻。该产品具有增强的表面的润湿能力和它们重新分类（或附聚）容易地从雾到液体时的雾经受极端湍流或冲撞到表面上以高速。这允许一个润滑膜，以形成上轴承和齿轮，并防止杂散雾从通过窄孔口到大气中逸出。

这四个粘度等级的美孚齿轮油MS系列，范围从ISO VG 32到460，让机器设计人员选择了产品的机械元件的正常油雾润滑(最)合适。较重的等级上使用的方式，齿轮和低速，重载轴承，而较低的粘度等级在高速轴承使用。

应用美孚齿轮油MS系列产品(专)供在所有油雾润滑系统。这样的系统工作在顺利流动空气分散的油非常小的液滴，油雾分发到应用的点和机械地冷凝该薄雾，造成油撞击在和润湿表面被润滑。

粘度较高的美孚齿轮油MS等级可能需要热喷雾设备，形成适当的分散体时，环境温度适中或偏低。美孚齿轮油MS适用于油/空气输送系统，如航空油人。具体应用包括：工业齿轮传动装置，如冷却塔变速箱低速，高负载轴承（高粘度等级）高速轴承（较低的粘度等级）机床，方式和螺丝流程泵，电动马达和鼓风机蒸汽涡轮机和电动马达