

热卖优质纯ABS人性化设计（上置透气孔）安全帽

产品名称	热卖优质纯ABS人性化设计（上置透气孔）安全帽
公司名称	忻州市忻府区昌盛达劳保用品供应站
价格	17.00/顶
规格参数	型号:csdlb-hs02x 尺码:尺码可自行调整 材质:优质ABS、化纤布织带、顶布
公司地址	中国 山西 忻州市 云中路三通市场大门南侧
联系电话	86 0350 8621763 13834002379

产品详情

型号	csdlb-hs02x	尺码	尺码可自行调整
材质	优质ABS、化纤布织带、顶布	帽衬类型	一指按键、化纤布织带、顶布

我单位最新供应热卖的abs安全帽具有以下特点：

【产品的原料组成】纯料abs、优质且效果很好的一指按键、四点定位编制布带及顶布

【产品性能及优点】此款abs安全帽达到了国家检测标准（安全系数高）的前提下具有下列特点：设计合理、美观大方、编制布带+顶布式内衬（比塑料内衬更加舒适）让使用者佩戴更加舒适；（上置透气孔）人性化设计散热好、让热空气从上置透气孔中迅速散出，使员工们在炎热的夏天中可以减轻高温天气的炙烤；一指按键抽拉内衬方便快捷。

颜色有：红、橘黄、淡黄、蓝、白（橘黄、白色暂时断货，可订购）。该安全帽采用了单筋设计，使安全帽承受重物冲击时力量更加均匀。

该安全帽还设有卷边设计，可以让车间里的员工选配前置保护屏。上面图中重点显示的是人性化设计的：在单筋的基础上设置透气孔，使热空气迅速散发，让炎热的天气不太炙热。安全帽生产企业通过了la质量认证和qs质量认证，让工作人员使用更加放心！编制布带+顶布式内衬（比塑料内衬更加舒适）让使用者佩戴更加舒适，

该安全帽的检测标准如下：

- 一、抗冲击吸收性能，经低温、高温、淋水预处理后，能承受 5 kg 钢球由一米高度自由坠落，传送到头模上的力不超过4900n。
- 二、耐穿刺性能：能承受 3 kg 钢锥由一米高度身由下落穿刺试验，即钢锥不接触头模表面。

三、阻燃性能：按国家 g b 2 8 1 2 - 8 9 规定的火焰燃烧帽壳，1 0 s 移开火焰后续燃时间不超过 5 s。

四、电绝缘性能：交流 1 2 0 0 v 耐压试验，1 分钟泄露电流不超过 1.2ma。

五、侧向刚性：以 g b 2 8 1 2 第 8 章中的规定进行试验，帽壳最大变形不超过 40mm, 残余变形不超过 1 5 mm。

六、抗静电性能：以 g b 2 8 1 2 第 9 章规定进行试验，实际测得的表面电阻值不大于 1×10^9

七、耐温性能：- 50 至 140 不变形。

八、耐水、酸、碱、油，耐化学腐蚀良好。

【产品适用范围】 比较适合于冶金、石油、化工、建筑、港口等行业。

【货品使用有效期】 有效寿命 30 个月

【包装方式及数量】 纸箱包装、36 顶/箱。望各位客户订购时尽量以整箱订购为佳。

【警告】 安全帽的作用是仅保护佩带者受到外来一次冲击（国标规定范围内）不受到伤害。本产品只提供头部保护，没有设计成前部、后部及侧部的保护，佩带时必须系紧下颌带，牢固的将安全帽佩带在头上，避免重物冲击或穿刺。帽子受到任何重物损伤后必须报废处理——即使是肉眼观察不到的伤痕！

诚信宣传：昌盛达劳保为该 abs 安全帽的批发商，不是生产商（请购买者做到心里有数）。