

车载巡逻监控，高清激光夜视仪，夜视距离500米

产品名称	车载巡逻监控，高清激光夜视仪，夜视距离500米
公司名称	高普乐光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区杏石口路98号科技楼2层
联系电话	010-88470008

产品详情

轻巧时尚、高度集成是小精灵系列产品的共同特点，强调了操作简单、装调方便的设计理念。整机结构紧凑，内置恒温装置，机芯散热迅速；外部配有雨刷，雨天画面依然清晰、细腻。广泛应用于监控距离在100米至500米范围内的昼夜24小时实时监控项目中。

产品特点：

一体化、智能化、安装及操作简单。

应用范围：

平安城市、监狱、公安、车载巡逻、仓库、油田油库、大型厂区、矿区、货场、海事渔政、安全部门、生态保护区、水库、桥隧、站房、军事基地等。

技术优势：

稳定性高：整机稳定性高，采用军品级激光器，全密封充氮处理，有效保证使用寿命。

激光匀化：

glopro特有的激光匀化技术，使得激光光斑非常均匀，无横纹、无散斑，夜间画质与白天同样细腻。

同步预置位：

激光照明光斑的大小、光强度与镜头的变焦、聚焦、云台位置的信息同时自动收录设置。支持多点预置及自动巡航，支持镜头与激光的角度联动功能。

规格参数

型号	gln-d810430hd
规格	
夜视距离	500米
ccd尺寸	1/2.8 ccd
分辨率	1080p
照度	0.05lux/0.01lux
光圈	自动/手动
聚焦	自动/手动
放大倍数	30x
变焦	4.3-129mm
激光输出功耗	4w ± 10%
光斑发散角度	1° ~ 20° (1° ~ 40° 可选)
激光波长	810nm (940nm/980nm定制)

功率	40w
解码器	内置
通讯协议	pelco-d/p、samsung、panasonic、philips等17种协议
扫描方式	1：1逐行扫描
水平旋转	360°无极限旋转
垂直旋转	垂直180°带自动翻转
旋转速度	水平0.4°-80°/s 垂直0.4°-80°/s
报警功能	7个输入，2个输出
预置点	128个
监控方式	手动/预置点/自动巡航/水平扫描/花样扫描
防护等级	全天候防护罩（ip66），tv1500w防雷
操作环境	室外：-40 —60
环境湿度	0~95%（无冷凝）
毛重(千克)	9.3
额定输入电压	ac 24v