

# 激光夜视仪，夜视距离300米，适用仓库、油田油库

产品名称	激光夜视仪，夜视距离300米，适用仓库、油田油库
公司名称	高普乐光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区杏石口路98号科技楼2层
联系电话	010-88470008

## 产品详情

gln-s小卫士系列属于经济型产品，安装操作简便，机箱内置恒温装置，稳定性高。整机体积小，重量轻，可用在监控距离在100米至500米范围内的昼夜24小时实时监控项目中。

产品特点：

经济、稳定性高、安装及操作简单

**稳定性高**

整机稳定性高。采用军品级激光器，全密封冲氮处理，有效保证使用寿命

**激光匀化**

glopro特有的激光匀化技术，使用激光光斑非常均匀，无横纹、无散斑，夜间画质与白天同样细腻。

**同步预置位**

激光照明光斑的大小、光强度与镜头的变焦，聚焦、云台位置的信息同时自动收录设置。支持多点预置及自动巡航，支持镜头与激光的角度联动功能。

**应用范围**

平安城市、监狱、公安、车载巡逻、仓库、油田油库、大型厂区、矿区、货场、海事渔政、安全部门、生态保护区、水库、桥隧、站房、军事基地等

**规格参数**

型号	gln-s810420hd
规格	
夜视距离	300米
ccd尺寸	1/2.8 cmos
扫描方式	1:1逐行扫描
分辨率	1080p
聚 焦	自动/手动
放大倍数	20x
焦 距	4.7-94mm
背光补偿	关/自动背光补偿
增益控制	自动/手动
信 噪 比	50db
激光输出功耗	4w ± 10%
激光发散角度	1 ° ~ 40 °
激光波长	810nm(940nm/980nm选装)
云台功率	30w ( 内加热功率 : 30w )

解码器	内置
通讯协议	派尔高协议、ad协议
波特率 (rs485)	2400 / 4800 / 9600 / 19200
旋转角度	水平：0 360° 垂直：+6° ~ -90°
旋转速度	水平7.5°/s 垂直6°/s
预置点	80个
监控方式	预置点/水平扫描
防护等级	全天候防护罩 ip66 tv1500w防雷
安装方式	立式正装
操作环境	室外：-40 —60
环境湿度	0 ~ 95% (无冷凝)
整机重量	8.5kg
额定输入电压	ac 24v