

# 膨胀石墨盘根 盘根 密封材料

产品名称	膨胀石墨盘根 盘根 密封材料
公司名称	重庆艾索雷森特种密封材料厂
价格	.00/个
规格参数	盘根材质:石墨盘根 是否进口:否 品牌:艾索雷森
公司地址	重庆市九龙坡区谢家湾文化七村25栋S2-8号
联系电话	13808329401 13436079678

## 产品详情

盘根材质	石墨盘根	是否进口	否
品牌	艾索雷森	型号	3*3mm--50*50mm
使用温度	-200-650 ( )	使用压力	9-45 ( MPa )
样品或现货	现货	是否标准件	标准件

膨胀石墨盘根又称柔性石墨盘根采用柔性石墨线经穿心编织而成。膨胀石墨盘根具有良好的自润滑性及导热性，摩擦系数小，通用性强，柔软性好，强度高，对轴杆有保护作用等优点。根据不同的要求，可采用碳纤维、铜丝、304、316l、茵苛镍合金丝等材料加强。应用设备：通用性盘根应用行业：石油设备、发电厂、化工、钢厂等推荐使用。应用介质：热水、高温、高压、蒸汽、热交换介质、氨、氢、有机溶剂、碳氢化合物、低温液体等。产品规格：3\*3mm--50\*50mm；膨胀石墨盘根的主要技术参数：压力 9~45mpa 温度 1650 ° c non oxidizing condition (非氧化环境) 650 ° c steam (蒸汽) 450 ° c oxidizing condition (非氧化环境) -204 ° c cryogenics (低温) 线速度 2~15m/s ph值 0 - 14