

优质产品热处理工业炉：推盘式渗碳热处理生产线TDRS-60/60/70-D

产品名称	优质产品热处理工业炉：推盘式渗碳热处理生产线TDRS-60/60/70-D
公司名称	盐城德润热处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德润 型号:TDRS-60/60/70-D 别名:推盘式渗碳热处理生产线
公司地址	盐城市大丰区南翔路
联系电话	13327996086 15851002255

产品详情

品牌	德润	型号	TDRS-60/60/70-D
别名	推盘式渗碳热处理生产线	适用范围	适用于机械、航天、汽车、摩托车、自行车、齿轮、轴承、紧固件等大批量连续生产
炉膛最高温度	950 ()	工作温度	950 ()
装载量	500 (kg)	工作室尺寸	600*600*700 (mm)
类型	渗碳炉		

推盘式渗碳热处理生产线

推盘式渗碳热处理生产线适用于机械、航天、汽车、摩托车、自行车、齿轮、轴承、紧固件等大批量连续生产，其生产率高，能源消耗低，是一种节能、绿色、安全、方便的专用热处理设备。生产线采用plc可编程控制器控制，温度、气氛控制采用进口智能型微处理器及传感器测量，控制。控制精度高，自动化程度高。

设备组成：

生产线由备料台、预热室、渗碳炉、清洗机、回火炉、卸料台组成。

名称	技术参数	tdrs-55/55/65-s	tdrs-60/60/55-d	tdrs-60/60/70-d
预热室	最高使用温度	650 (oc)	650 (oc)	650 (oc)
	额定加热功率	95 (kw)	81 (kw)	87 (kw)
渗碳炉	最高使用温度	950oc	950oc	950oc
	额定加热功率kw	300 kw	186 kw	210 kw
	温度均匀性		8oc	

	硬化度深度偏差		1.00mm时	0.1mm	
淬火槽	最高使用温度		170		
	额定加热功率kw	60	48	54	
	容量	15	10	12	
清洗机	最高使用温度		90		
	额定加热功率kw	60	48	54	
	容量	碱洗槽m3	3	2	2.4
		清洗槽	2	1.2	1.5
回火炉	最高使用温度	400	400	400	
	额定加热功率kw	75	60	69	