热敏成像仪适用森林防火、高速公路、海事渔政

产品名称	热敏成像仪适用森林防火、高速公路、海事渔政
公司名称	高普乐光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区杏石口路98号科技楼2层
联系电话	010-88470008

产品详情

本系列产品继承了夜视小精灵轻巧时尚、高度集成的特点，自带云台和解码器，具有坚固和密封性极好的外壳，不受雨、尘、盐雾的破坏。使用热敏成像仪更是增强了昼夜的探测范围和雨雾天气情况下的成像效果，应用广泛。

产品特点：

双光谱、一体化、智能化。

应用范围：

高空瞭望、森林防火、油田油库、长输管线、海事渔政、海上养殖、安全部门、军事基地等。

技术优势：

穿透雨雾：
热成像产品的共同特征就是不受雨雾天气的影响，即使在森林，海滨等雨雾天气频繁发生的区域也能清晰捕捉观测目标。

双光谱：热成像系统透过无光的黑暗环境，成像清晰；白天的彩色摄像系统使图像更鲜明。

图像增强：数字图像细节增强，更容易发现低对比度隐藏目标。

技术参数：

型号 规格	GLN-S3035HD
分辨率	1080P
照度	0.5Lux/0.095Lux
光圈	自动/手动
聚焦	自动/手动
光学变倍	30X
变焦	4.3～129mm
热成像探测器	非制冷焦平面320×240（640×512可选）
焦距	35mm
工作波段	7～13μm
波特率（RS485）	2400／4800／9600／19200
云台功率	35W
解码器	内置

通讯协议	Pelco-D/P
水平旋转	360°无极限旋转
垂直旋转	垂直180°带自动翻转
旋转速度	水平0.4～80°/S，垂直0.4～80°/S
报警功能	7个输入，2个输出
预置点	128个
监控方式	预置点/巡航/水平扫描/花样扫描
防护等级	全天候防护罩 IP66 TV1500W防雷
工作温度	室外：-40℃～60℃
环境湿度	0～95%（无冷凝）
净重(Kg)	8.3
额定输入电压	AC 24V