

# 印花加工AFX AFX-30G聚醚改性硅消泡剂

产品名称	印花加工AFX AFX-30G聚醚改性硅消泡剂
公司名称	上海冠儒化工有限公司
价格	2.00/千克
规格参数	品牌:上海冠儒 型号:印花加工AFX AFX-30G聚醚改性硅消泡剂
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路东方之珠大厦B座二单元3002室
联系电话	0533-3141686 15092366022

## 产品详情

印花加工afx

afx-30g聚醚改性硅消泡剂

产品说明书

### 一、产品简介

本品是以改性聚醚为主要成份，辅以改性聚硅氧烷，配以乳化剂、分散剂、稳定剂，采用特种工艺精制而成。特点是：专为印花浆料设计，消泡速度快，抑泡时间长，稳定性好，无毒、无腐蚀、无不良副作用，在水中易分散，能与液体产品很好地相容，不易破乳漂油。

### 二、典型产品数据

外观 白色乳状液体

乳液离子型 弱阴/非离子型

ph值 6~9

有效含量 30 ± 1%

粘度 ( 25 ) 1500~5000mpa.s

乳液稳定性 极佳，不少于6个月

### 三、用途

- 1、印花浆料生产过程中的消抑泡；
- 2、丙烯酸系泡沫的消除及抑制；
- 3、纺织高温染色过程中的消抑泡。

### 使用方法

本品可直接使用，也可稀释使用，但必须按正确方法添加稳定剂，否则会出现分层等影响产品品质的问题，详细稀释加工方法参考附件或来电咨询；

本品使用建议添加量为0.1~3‰，准确添加量需要根据起泡体系的性质、温度、pH值等因素，由小试取得，或者提供起泡液、环境数据以及泡沫控制要求，由我公司实验确定具体添加量。

### 五、包装

本品采用25kg、50kg、120kg、200kg大口塑料桶以及200kg小口塑料桶包装。

### 六、贮存

本产品适宜室温储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。不用时将容器密封，避免有害细菌污染。储存期为半年。久置如有分层，加以搅拌均匀，不影响使用效果。

### 七、产品安全

本资料是基于上海冠儒化工有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适用性。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证提供的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。