

# 优质产品热处理工业炉：推盘式等温正火热处理生产线

产品名称	优质产品热处理工业炉：推盘式等温正火热处理生产线
公司名称	盐城德润热处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德润 型号:TDRJ-80-20-980 别名:推盘式等温正火热处理生产线
公司地址	盐城市大丰区南翔路
联系电话	13327996086 15851002255

## 产品详情

品牌	德润	型号	TDRJ-80-20-980
别名	推盘式等温正火热处理生产线	适用范围	广泛用于汽车、摩托车、机床、工程机械用齿轮轴类零件
炉膛最高温度	980 ( )	工作温度	950 ( )
装载量	800kg/h ( kg )	工作室尺寸	2800*3000*20000 ( mm )
外形尺寸	2800*3000*20000 ( mm )	类型	渗碳炉

### 推盘式等温正火热处理生产线

#### 用途：

tdr-80推盘式等温正火热处理生产线用于低碳合金钢（8620h、8627h、20crnimo等）制零件的等温正火用，经处理的工件可细化内部组织，为下道工序提供良好的组织准备，该生产线广泛用于汽车、摩托车、机床、工程机械用齿轮轴类零件。

#### 设备组成：

生产线由上卸料辊道台（含翻料台）、推盘式加热保温炉、快冷室、推盘式等到温炉、出料风冷室、生产线控制系统（含操作台）等组成。

## 主要技术参数

设备名称	上卸料台	加热保温炉	快冷室	等温炉	出料风冷室
型号		tdrj-80-20-980	tdrk-80-1-650	tdrd-80-9-750	
额定加热功率		432kw	950-600	110kw	
电机功率		8kw	5kw	18.5kw	3kw
装料有效尺寸	800*800*450mm				
料盘数量(只)	5	20	1	9	3
生产能力	800kg/h				
最高温度		980	950	750	
工作温度		950	650	650	
炉温均匀度					
炉温控制精度		± 1		± 1	
外形尺寸		2800*3000*20000	1800*1700*3600	2500*3000*12000	
设备重量		19000kg	2800kg	12500kg	