

# 钢铁清洗AFC-7610高效有机硅消泡剂

产品名称	钢铁清洗AFC-7610高效有机硅消泡剂
公司名称	上海冠儒化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:上海冠儒 型号: 钢铁清洗AFC-7610 AFC-7610高效有机硅消泡剂
公司地址	山东省淄博市张店区柳泉路东方之珠大厦B座二单元3002室
联系电话	0533-3141686 15092366022

## 产品详情

钢铁清洗afc-7610

afc-7610高效有机硅消泡剂

产品说明书

### 一、产品简介

本品是一种乳液型改性有机硅消泡剂，同传统消泡剂相比，在工业生产使用中能保持良好的稳定性，具有优异的耐酸碱性能，和抗剪切性能，在酸碱及高剪切条件下能保持优异的消泡性能和抑泡性能，主要应用于工业清洗，造纸制浆等工业中。

### 典型产品数据

外观 白色乳状液体

乳液离子型 弱阴离子型

固含量 11 ± 1%

ph值 6 ~ 9

粘度 ( 25 ) 1500~6000mpa · s

乳液稳定性 极佳，不少于6个月

### 三、使用方法

- 1、afc-7610可以直接添加到需要消泡的体系当中，也可以稀释添加，建议稀释后的产品尽快用完；
- 2、对于不同的消泡体系，由于使用环境不同，建议事先进行实验（或提供样品及使用环境由我公司试验）以达到最佳消泡效果和使用量，一般建议添加量为0.05—0.2%；
- 3、可用于化学品内添加。

### 五、包装

本品采用25kg、120kg、200kg大口塑料桶以及200kg小口塑料桶包装。

### 六、贮存

本产品适宜室温储存，勿置于热源附近或阳光下曝晒。勿向本品中加酸、碱、盐等物质。不用时将容器密封，避免有害细菌污染。储存期为半年。久置如有分层，加以搅拌均匀，不影响使用效果。

### 七、产品安全

本资料是基于上海冠儒化工有限公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅供您参考，因此，您在使用本产品时应进行试验以确定本产品对于您的特定用途的适用性。如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用。我公司保证提供的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还货款或替换产品责任。本公司可应要求提供化学品安全技术说明书。本资料修订时，恕不另行通知。