

双通道数字显示调节仪

产品名称	双通道数字显示调节仪
公司名称	江苏开开仪表有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:开开 型号:HAKK-402 规格:160*80
公司地址	江苏省淮安市金湖县环城西路258-8号
联系电话	0517-86998880 18915134448

产品详情

产品概述： HAKK-402双通道智能显示调节仪与各类传感器，变送器配合使用，可同时对两路温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集和通讯。

产品特点：

HAKK-402双通道智能显示调节仪具有自校准和人工校准功能；

万能输入功能；

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高；

良好的软件平台，具备二次开发能力，可以满足特殊的功能要求；

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便。

主要技术指标

基本误差：0.5%FS或0.2%FS ± 1个字 分辨率：1/20000、14位A/D转换器

显示方式：双排四位LED数码管分别同时显示 采样周期：0.2秒 报警输出：每个通道可分别带二限报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量AC220V/3A或AC220V/1A。

变送输出：每个通道可分别带4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V隔离输出 精度：± 0.1%FS，12位D/A

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem

波特率——300 ~ 9600bps内部自由设定。 馈电输出：DC24V/50mA 电源：开关电源85——265VAC

功耗4W以下

选型表

请联系我们0517-86998890，帮您完成选型！