

CRCC认证铁路专用EVA高分子复合防水卷材设备

产品名称	CRCC认证铁路专用EVA高分子复合防水卷材设备
公司名称	上海金纬集团制造有限公司
价格	78000.00/套
规格参数	品牌:金纬机械 型号:JSZ56/132 宽度:200-2400mm
公司地址	上海市嘉定区黄渡镇曹安路4315号
联系电话	13817975703

产品详情

CRCC认证EVA高分子复合防水卷材设备

产品特点

- 1、选用优质乙烯-乙酸乙烯共聚物这种具有类似橡胶弹性的热性塑料，使成品具有很好的柔韧性。边角、管道等细部处理相当简单快捷。
- 2、抗撕裂强度高、耐穿刺性能好，防水抗渗、耐水解性能好；
- 3、在材质中特别加入抗菌剂，防止微生物的侵蚀，有效期延长了产品的使用寿命；
- 4、抗根系渗透性好，特别适合种植屋面；
- 5、产品对粘接剂有广泛的适应性，可与多种粘接剂良好结合；
- 6、对基层含水率无特别要求。只要无明水即可正常施工，并且对施工质量无任何影响；
- 7、耐老化性能好，埋地下时使用寿命可达50年以上；
- 8、低温柔性好，在-30 的低温条件下仍能保持良好柔韧性；
- 9、产品为全无毒材质、绿色环保产品；

适用范围

交通工程：隧道、地铁、公路、洞体、桥梁等防水防渗工程；

建筑工程：屋面、地下室等防水防渗。

水利工程：水库堤坝、围堰、水渠等防水、防渗等工程。

环保工程：垃圾填埋场、污水处理厂、冶金、化工厂等防渗工程防水。
其它需要防水、防渗、防潮处理的工程。

施工方法

铺设前准备工作：基层要求：清扫铺设面，要求基体平整，土体坚实，不得凹凸不平，不能有尖锐物等。防水板焊接：接缝处理是施工关键程序，一般采用热焊接方法，EVA防水板相接的表面加热处理，使之表面融化，然后通过压力，使之熔合成一体。

- 1、对于铺设好的防水板，边缘接缝处要求不能有油污、水份、尘土等；
- 2、焊接前要调整好接缝处的两幅边膜，使之搭接一定的宽度，搭接宽度一般为70mm且平整，无折皱；
- 3、使用专用焊接机进行焊接。