

排泥阀，JM744X气动快开排泥阀

产品名称	排泥阀，JM744X气动快开排泥阀
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门 型号:排泥阀，JM744X气动快开排泥阀
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

[排泥阀，JM744X气动快开排泥阀](#)

一、[排泥阀，JM744X气动快开排泥阀](#)概述：

JM744X气动快开排泥阀，是一种由液压源或气动源作执行机构的角型截断类阀门。通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。该阀由尼龙强化橡胶隔膜将阀门分为两个腔室，接通液压或气动源，采用电动或手动二位四通换向阀控制，实现快速排泥。气动快开排泥阀将隔膜代替活塞，无运动摩擦，更适用于泥浆等颗粒介质，大大提高了阀门的使用寿命。

二、[排泥阀，JM744X气动快开排泥阀](#)技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa

公称通径：100 ~ 400mm

最低驱动压力：0.15MPa

适用介质：水、污水

驱动介质：清水、气

适用温度：0 ~ 80

法兰标准：GB/T 17241.6 GB/T 9113

试验标准：GB/T 13927 API598

三、[排泥阀，JM744X气动快开排泥阀](#)主要零件材料：

零件名称	阀体、阀盖	膜片压板、阀盘	阀杆	膜
材料	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢	球墨铸铁、青铜	不锈钢	尼龙强

四、排泥阀, JM744X气动快开排泥阀主要技术参数：

公称压力MPa	试验压力MPa		液压缸 工作介质	适用温度	通
	壳体	密封			
1.0	1.5	1.1	清水、气	80	本
1.6	2.4	1.76			

五、JM744X气动快开排泥阀主要连接尺寸：

公称通径 mm	尺寸mm		
	H	L	L1
100	370	160	120
150	440	190	150
200	530	225	190
250	615	260	220
300	785	280	260

350	880	315	300
400	970	340	340