

压力式泡沫罐_泡沫灭火设备压力式泡沫罐

产品名称	压力式泡沫罐_泡沫灭火设备压力式泡沫罐
公司名称	天津渤盾消防设备有限公司
价格	12800.00/台
规格参数	品牌:渤盾 型号:PHYM48/55
公司地址	天津市津南区小站科技园
联系电话	15022187119 13312076119

产品详情

压力式泡沫罐广泛用于扑灭甲（液化烃除外）、乙、丙类液体火灾，具有安全可靠、灭火效率高等优点，压力式泡沫罐是油库、炼油厂、化工厂、油田、码头、油轮、飞机库、机场及燃油锅炉房等场所最普遍配置使用的消防设备。

天津渤盾消防设备有限公司是专业生产压力式泡沫罐的厂家，渤盾生产的压力式泡沫罐有产品检验报告、3C证书。

压力式泡沫罐规格型号有PHYM24/10、PHYM24/15、PHYM32/20、PHYM32/25、PHYM32/30、PHYM48/40、PHYM48/50、PHYM48/55、PHYM64/60、PHYM64/76、PHYM64/80、PHYM80/100、PHYM100/110、PHYM120/130。

压力式泡沫罐的泡沫混合比一般为3%或6%，亦可提供8%的混合液用于中倍数泡沫灭火系统。压力式泡沫罐混合液流量24-160L/s，贮罐容积有1000-15000L不同规格。天津渤盾消防设备有限公司可根据所需要的混合液流量和泡沫喷射时间，将比例混合器和压力式泡沫罐

任意组合成系列产品，以满足工程应用的需要。

压力式泡沫罐输出泡沫混合液供泡沫产生器、泡沫枪、泡沫炮等喷射设备产生喷射空气泡沫进行灭火。压力式泡沫罐可与消防泵（或消防车）、泡沫产生及喷射设备组成固定式（或半固定式）泡沫灭火系统。

压力式泡沫罐

应按照本说明书的安装尺寸，用地脚螺栓稳固地固定在混凝土基础上，本装置最好安装在室内。进出水管道按本装置进出水法兰尺寸进行连接。放水管长度根据已有的建筑设施、下水道位置等现场自定。安装完毕后，应进行一次系统密封性试验，贮液罐和管道不允许有渗漏现象，安全阀不能失灵。

渤盾为了能让自己的设备可靠，在配件材料采购上严格按照国家标准要求自己。其中，储罐内的胶囊为三层加厚优质胶囊，厚度达到5mm，成本为普通胶囊的3倍；阀门均采用铜制或不锈钢材质，耐腐蚀能力超过普通阀门；罐体的板厚严格按照国标有关参数，保证能耐1.2MPa高压，敢于挑战市场上的劣质低价设备。

渤盾出厂的压力式泡沫罐都带有安全阀。消防管路中的水压是不定的，尤其是企业用自己的加压水源时，设备的进口压力是变化的，当装置中的水压超过1.26MPa时即能自动泄压，以保持装置和人的安全。

使用压力式泡沫罐时要注意一些条件。与混合装置配套的消防水泵的压力必须达到混合器进口工作压力的要求。本装置的工作压力范围为0.6-1.2MPa，不能超出规定使用范围使用，否则将影响混合比，降低泡沫质量。混合装置在标定的工作压力范围内使用的压力大小，取决与所配用的泡沫灭火设备的工作压力和管道当量长度的摩阻损失。在备用状态时，混合器中所有阀门应为关闭状态。