

# 供应HLYL-1000座驾式压路机

产品名称	供应HLYL-1000座驾式压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:HLYL-1000 功率:13.0HP
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

## 产品详情

### HLYL-1000座驾式压路机

#### 应用范围

：可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。性能特点：

- 1.作业半径小，可在狭小的区域内工作，适用于沟槽回填；
- 2.国际品牌HONDA汽油机或名优柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 3.采用国际名牌SAUER液压传动单元，无级变速，前后行走，换向方便；
- 4.发动机电启动，机器振动电磁离合控制，操作更加轻松方便；
- 5.安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 6.采用国际知名NSK轴承，MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 7.表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；此产品已通过CE认证。

#### 技术参数

HLYL-1000			
发动机		行走	
品牌	本田HONDA	速度	0-5km/h（前进、后退）

型号	GX390	理论爬坡能力	30%
类型	汽油机,空冷4冲程 OHV单缸	工 作	
功率	13.0HP/8.0HP/3600rpm	驱动	全液压驱动
润滑油量	0.6L	振动	电磁离合
燃油消耗量	313g/kwh	尺寸规格	
油箱容积	19L	前钢轮宽度	700mm
压 实		前钢轮直径	500mm
静线载荷	20/55N/cm	后钢轮宽度	700mm
名义振幅	0.6mm	后钢轮直径	500mm
振动频率	70Hz	包装尺寸	2100x800x1650mm
激振力	25kN	重 量	
水箱容积	60L	净重量	960kg

HLYL-1000

发动机

行走

品牌

本田HONDA

速度

0-5km/h (前进、后退)

型号

GX390

理论爬坡能力

30%

类型	汽油机,空冷4冲程 OHV单缸	工 作	
功率	13.0HP/8.0HP/3600rpm	驱动	全液压驱动
润滑油量	0.6L	振动	电磁离合
燃油消耗量	313g/kwh	尺寸规格	
油箱容积	19L	前钢轮宽度	700mm
	压实	前钢轮直径	500mm
静线载荷	20/55N/cm	后钢轮宽度	700mm
名义振幅	0.6mm	后钢轮直径	500mm
振动频率	70Hz	包装尺寸	2100x800x1650mm
激振力	25kN	重 量	
水箱容积	60L	净重量	980kg

鸿梁品质 值得信赖！

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang