

# 专业专注出色品质江阴开尔文硅橡胶加热器诚邀代理

产品名称	专业专注出色品质江阴开尔文硅橡胶加热器诚邀代理
公司名称	江阴开尔文电热电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:江阴开尔文 介电强度:2000V/min 绝缘电阻:500M
公司地址	江苏省无锡市江阴青阳镇建工路12号
联系电话	0510-86507688 18921267589

## 产品详情

硅橡胶加热器的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm），

硅胶加热片具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；

发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到1.2W/CM<sup>2</sup>，加热更加均匀。

这样，就能够让热传递到任何所需的地方。

### 产品描述

硅橡胶加热器（俗称硅胶加热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片，硅橡胶油桶加热器等）

主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。

它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。

### 硅橡胶加热器的特点

1、硅胶电热膜优异的物理强度及柔软性能；给电热膜施以外力，可以使电热元件和被加热物体良好接触

- 2、硅橡胶电热膜可制成任意的形状，包括立体形状，也可预留各种开孔以方便安装；
- 3、硅胶电热片重量轻，厚度可以较大范围调节（最小厚度仅为0.9mm），热损耗小，可达到很快的加热速率以及较高的温度控制精度；
- 4、硅胶具有良好的耐候性和抗老化性，作为电热膜的表面绝缘材料可以有效防止了产品表面开裂及增强机械强度，大大延长了产品的使用寿命；
- 5、精密的金属电热膜电路可进一步提高硅橡胶加热元件的表面功率密度，提高表面加热功率的均匀性，延长使用寿命并且具有良好的操控性能；
- 6、硅胶电热膜具有良好的抗化学腐蚀能力，可用于潮湿、腐蚀性气体等环境比较恶劣的场所。

#### 硅橡胶加热器规格

外型尺寸（mm）	90*150	120*185	150
额定功率（W）	30 50 75	100 150	200

介电强度：2000V/min

绝缘电阻：500M

连续使用温度：-60 ---+250

#### 代理商要求

在当地具有良好的经营口碑和商业信誉，并能遵守法律及公司的相关规章制度，认同总公司企业文化及经营理念。

有敬业精神，有为顾客服务的热情，有鸿图大志和创业创新精神。对代理产品有较强的经营和品牌意识，具备团队合作精神。

具备企业法人资格，有固定的经工商注册的办公场所。

对所代理区域电气市场有较全面的了解并具有电气行业从业经验。具有较为完善的销售网络及充足的运作资金；

能积极配合总公司统一市场运作，接受总部的管理和指导，并能及时向总部反馈市场信息。

愿意接受公司的各项标准培训。能够按公司要求严格执行品牌标准、代理价格及终端优惠政策。

## 加盟支持

- 1、广告支持：每年大量在电视，报纸，网络，平面媒体进行广告投放
- 2、推广支持：为经销商提供网站、SEM、宣传资料等推广营销支持
- 3、样品支持：支持按照客户要求制作样品，为经销商提供样本支持
- 4、营销支持：协助开发销售渠道和工程谈判，创造更多盈利渠道
- 5、培训支持：营销专家、推广专家、研发专家定期培训，打造精英队伍
- 6、开业支持：为经销商开业提供策划、推广活动和服务帮助
- 7、服务支持：售前、售中、售后全称跟踪，免除经销商后顾之忧

江阴开尔文电热电气有限公司加热器向全国诚招代理

如需要了解更多产品资料请联系江阴开尔文电热电气有限公司：

QQ:2790819541

手机号码：18921267589

邮箱：[3397313162@qq.com](mailto:3397313162@qq.com)

固定电话：0510-86507688

公司地址：江阴青阳镇建工路12号