

供应鸿梁HLYL1300驾驶式压路机

产品名称	供应鸿梁HLYL1300驾驶式压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:HLYL1300 功率:13.0HP
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

产品详情

HLYL1300 驾驶式压路机

应用范围：主要用于沥青路面的压实作业，也可用于工程回填、沙石、砾石的压实作业

可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

性能特点：

- 1.装备名牌动力，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 2.选用国际名牌液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走，换向方便；
- 3.液压转向，转向轻便省力；
- 4.控制仪表盘功能齐全，可随时全面掌控机器运行状况；
- 5.选用日本产NSK（精工）轴承，保证了机器的工作性能；
- 6.安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 7.流线型机身设计，更加漂亮大方；
- 8.机械表面采用喷塑处理，漂亮美观，防锈耐蚀；
- 9.此产品已通过CE认证。

技术参数

HLYL-1300			
发动机		行走	
品牌	本田HONDA	速度	0-8km/h
型号	GX630	转向半径	1900mm
类型	汽油机,空冷4冲程,OHV, 双缸	理论爬坡能力	30%
功率	20hp/3600rpm	尺寸规格	
润滑油量	1.8L	钢轮宽度	900mm
燃油消耗量	313g/kwh	钢轮直径	560mm
油箱容积	30L	轮距	1340mm
		总长	2270mm
		总宽	960mm
		总高	2250mm
压实		包装尺寸	2240x1120x1800mm
静线载荷前/后	55/66N/cm	重量	
名义振幅	0.5mm	重量	1300kg
振动频率	65Hz	工作重量	1480kg
激振力	30kN		
水箱容积	150L		

HLYL-1300

发动机		行走	
品牌	本田HONDA	速度	0-8km/h
型号	GX630	转向半径	1900mm
类型	汽油机,空冷4冲程,OHV, 双缸	理论爬坡能力	30%
功率	20hp/3600rpm	尺寸规格	
润滑油量	1.8L	钢轮宽度	900mm
燃油消耗量	313g/kwh	钢轮直径	560mm
油箱容积	30L	轮距	1340mm
		总长	2270mm
		总宽	960mm
		总高	2250mm
		包装尺寸	2240x1120x1800mm
静线载荷前/后	55/66N/cm		
名义振幅	0.5mm		
振动频率	65Hz	重量	
激振力	30kN	重量	1300kg
水箱容积	150L	工作重量	1480kg

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang