

供应鸿梁手扶双轮振动压路机

产品名称	供应鸿梁手扶双轮振动压路机
公司名称	济宁市鸿梁工矿设备有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鸿梁 型号:HL 功率:5.5KW/rpm
公司地址	济宁高新区杨柳国际新城E区9号楼东数第十六户 营业房
联系电话	0537-3278289 13668672800

产品详情

手扶式沟槽压实机 沟槽压实机 回填土压实机 振动压路机

手扶式压路机使用工况：

- 1、公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 2、公路施工中管涵，通道，桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 3、市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实
- 4、其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

手扶式震动压路机特点：

体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境，折叠后方便运输或收藏。

刚轮上有自动压紧的聚氨酯自动清洗刮板，防止泥土和沥青在钢轮上聚集，使压实更平滑。

较高的路沿间隙和较小的侧面间隙。特别适合靠墙和路岩石压实。

手扶式压路机技术参数：

单轮手扶式压路机的本身轮子的尺寸为：轮径为430mm，轮宽为600mm，行走速度为0-1.8KM/H，振动频率为68HZ，机振力为18KN，单轮手扶式压路机使用的本田GX160型汽油机，动力性能好，经理耐用，

采用离心式离合器，无级变速，功率为5.5KW/rpm，燃油箱容量5L，传动方式为链条皮带，扭矩大，稳定性好，可调试扶手，液压油容量为20L，水箱容量为21L。本机自重315KG。

济宁市鸿梁工矿设备有限公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机
振动压路机小型压路机，手扶压路机 单钢轮压路机
小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机。

鸿梁品质 值得信赖！

济宁市鸿梁工矿设备有限公司

联系人：梁经理（微信号：13668672800）

联系电话：13563713322

总经理电话：13668672800

公司座机：0537-3278289

QQ:3309725102

阿里：jingningzhuang