

# Q647F气动固定法兰球阀

产品名称	Q647F气动固定法兰球阀
公司名称	浙江展旭德自控阀门有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:ZXDA 型号:Q647F
公司地址	浙江省温州市龙湾区星海街道滨海一道七路817-2
联系电话	0577-85820989 18681509605

## 产品详情

### 产品展示

q647 pn1.6mpa主要连接尺寸

口径/尺寸	dn50	dn65	dn80	dn100	dn125	dn150	dn200	dn250	dn300
l	178	190	203	305	356	394	457	533	610
d	160	180	195	215	245	280	335	405	460
d1	125	145	160	180	210	240	295	355	410
d2	100	120	135	155	185	210	265	320	375
b-f	16-3	18-3	20-3	20-3	22-3	24-3	26-3	30-3	30-4
n-d	4- 18	4- 18	8- 18	8- 18	8- 18	8- 23	12- 23	12- 25	12- 25

### q647f固定法兰球阀工作原理

q647h气动固定式法兰球阀的球体采用上、下两根阀杆固定。工作时流体压力不会使球体向阀座移动，阀座不会承受过大压力而变形。阀杆部分设有自润滑轴承，减少磨擦，开关扭距小，两阀座均采用弹簧设预紧。密封采用聚四氟乙烯镶入钢固内，钢圈后部设有弹簧，保证阀座紧贴球体。当阀门中腔压力异常升高超过弹簧顶紧力，阀座后退脱离球体，达到自动泄压效果，压后阀座自动复位。结构的先进性使固定法兰球阀的密封性能稳定操作省力，使用寿命长，极适用于长输管线和一般管线。

---

### q647f固定法兰球阀产品特点

---

- 1、气动固定式法兰球阀采用固定球设计，相对运动部位均采用磨擦系数极小自润滑材料，因而操作扭矩小，此外密封润滑脂的长期密封，使得操作更加灵活。
- 2、气动固定式法兰球阀采用高平台结构，iso5211连接标准，能使安装电/气动执行器更为专业化。
- 3、气动固定式法兰球阀采用全通径设计，流通阻力小。
- 4、金属硬密封气动固定式法兰球阀采用双向金属可动密封结构，具有自动补偿及自洁功能，密封性能优越。
- 5、气动固定式法兰球阀采用固定球设计，并增加了预紧力弹簧，使得球阀具有自动泄压功能。
- 6、每个球阀都有两个可动密封座，两个方向都能密封，因而安装时不须考虑介质的流向。
- 7、具有防火防静电结构，在阀杆与阀体及阀杆与球体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃介质。确保系统安全。

8、耐火结构双重保护，当万一发生火灾而使密封圈烧损时，球阀的各个密封部位均能形成金属对金属的硬密封结构。

9、自动泄压结构，当滞留在阀门中腔的液体介质由于温度升高而气化，从而中腔压力异常升高时，中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压，从而确保阀门安全。

---

### q647f气动固定法兰球阀规格

---

阀门型号：q647f

阀门材质：wcb、304、316

阀门口径：dn15-400

连接方式：法兰

阀门气缸：at、aw系列气动执行器

附件选项：电磁换向阀、阀位开关，过滤减压阀（可选防爆型，隔爆型，普通型）

---

### q647f气动固定法兰球阀订购方式

---

本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的(可定做)，订货时请详细说明以下参数：

(例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件)